

„ Rozšíření skladovacích prostor a provozu současné lakovny firmy Araprim s.r.o.“




O Z N Ā M Ě N Í


záměru podle § 6 v rozsahu a s obsahem přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

- pro účely zjišťovacího řízení

Červen - srpen 2016



Araprim s.r.o., Masarykovo náměstí 11/46, 742 35 Odry



„Rozšíření skladovacích prostor a provozu současné lakovny firmy Araprim s.r.o.“

O Z N Ā M Ě N Í

záměru podle § 6 v rozsahu a s obsahem přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí - pro
účely zjišťovacího řízení

Katastrální území : Jakubčovice nad Odrou
Místo stavby : Jakubčovice nad Odrou
Kraj : Moravskoslezský
Investor : ARAPRIM s.r.o., Masarykovo nám. 11/46, 742 35 Odry
Hlavní architekt : Ing. Antonín Balánek, autorizovaný architekt,
Masarykovo náměstí 46, 742 35 Odry

Zpracovatelka oznámení : Ing. Radmila Kiszová - Pínia

Libhošť 455, PSČ 742 57

Kontakt: telefon 602 524698


e-mail: rkiszova@seznam.cz

Stavební část :
Tereza Janošová
Ing. Jaromír Hudeček
Statické posouzení :
Ing. Jaromír Hudeček
Ing. Pavla Mláčková
Pozárně bezpečnostní řešení :
Ing. Jaromír Včerka
Ing. Jaromír Včerka
Energetická náročnost staveb :
Ing. Jaromír Včerka
Ing. Jaromír Včerka
Zdravotecnika, plyn :
Martina Pančíčková
Elektro část:
Ing. Jiří Horák
Vytápění :
Ing. Jaromír Včerka
Vzduchotechnika :
Ing. Jaromír Včerka

Datum zpracování : červen – srpen 2016

Doklad o autorizaci podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. k posuzování vlivů na životní
prostředí vydán MZP ČR dne 27.9.1994, pod č.j. 4559/743/OPV/93

razítko a podpis



Obsah :

Část A :	ÚDAJE O OZNAMOVATELI	8
1.	Obchodní firma	8
2.	IČ.....	8
3.	Sídlo.....	8
4.	Jméno, příjmení, bydliště, a telefon oprávněného zástupce oznamovatele.....	8
Část B.	ÚDAJE O ZÁMĚRU	8
1.	Název záměru a jeho zařazení podle příl.č.1.....	9
2.	Kapacita (rozsah záměru).....	9
3.	Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území).....	10
4.	Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry.....	10
5.	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí.....	11
6.	Stručný popis technického a technologického řešení záměru.....	18
7.	Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení.....	22
8.	Výčet dotčených územně samosprávných celků.....	23
9.	Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10a odst.4 a správních organů, které budou tato rozhodnutí vydávat.....	23
II.	Údaje o vstupu (např. zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)	24
III.	Údaje o výstupu (např. množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárie vzhledem k navrženému použití látek a technologií)	27
	Ovzduší.....	27
	Odpadní vody.....	29
	Odpady.....	29
	Ostatní.....	33
	Doplňující údaje.....	33
ČÁST C.	ÚDAJE O STÁVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	34
1.	Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území.....	34
2.	Stručná charakteristika současného stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny	36

ČÁST D.	ÚDAJE O VLIVĚCH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.....	39
1.	Charakteristika možných vlivů záměru a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti).....	37
2.	Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci.....	41
3.	Údaje o možných významných nepříznivých vlivech	
4.	Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru možné	42
5.	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů	43
ČÁST E.	POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)	
	Údaje podle kapitol B,C,D,F a G se uvádějí v priměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem předloženou variantu řešení záměru.....	44
ČÁST F.	DOPLNŮJÍCÍ ÚDAJE	
1.	Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení.....	44
2.	Další podstatné informace oznamovatele.....	45
ČÁST G.	VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ	
	NETECHNICKÉHO CHARAKTERU.....	46
ČÁST H.	PŘÍLOHA.....	48
	Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace	

Seznam tabulek :

Tabulka č. 1 – Předpokládaná maximální frekvence dopravy.....24

Tabulka č. 2 - Přehled hlavních druhů odpadů, které mohou vzniknout při výstavbě.28

Tabulka č. 3 - Přehled odpadů, které mohou vznikati při provozu29

Seznam zkratk :

ZPF – zemědělský půdní fond

PP – praškové plasty

PČ – pracovní část

PD – projektová dokumentace

TUV - teplota užitková voda

MŽP ČR – ministerstvo životního prostředí České republiky

MěÚ – městský úřad

USES – územní systém ekologické stability

Seznam právních předpisů :

Pro vypracování oznámení byly použity zejména následující právní předpisy :

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Zákon ČNR č. 44/1988 Sb., horní zákon

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 SB.,

Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon

Zákon č. 350/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a

chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů a některé další zákona

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií

Zákon č. 267/2015 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

Zákon č. 184/2014 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákonů:

477/2001 Sb., 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb., 356/2003 Sb., 167/2004 Sb.,

188/2004 Sb., 317/2004 Sb., 7/2005 Sb., (úplné znění viz zákon č. 106/2005 Sb.,)

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 20/2004 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o

integrováném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezení znečištění, o integrováném

registru znečišťování a o změně některých zákonů

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Nářízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti

chemických látek a chemických přípravků, způsobů jejich klasifikace a označování a

vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek

Nářízení vlády č. 6/2000 Sb., ze dne 12. ledna 2000, kterým se stanoví způsob hodnocení

bezpečnostního programu, prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsah

ročního plánu kontrol, postup při provádění kontrol, obsah informace a obsah výsledné

zprávy o kontrole,) a dvě vyhlášky

Vyhláška 7/2000 Sb. Ministerstva životního prostředí ze dne 13. ledna 2000, kterou se stanoví

rozsah a způsob zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a

následcích závažné havárie

Nářízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky

ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Nářízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Nářízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediška

emisi hluku

Vyhlaška MZ č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Vyhlaška MZ č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství vody
Vyhlaška MZP č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Název vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách příjmutého znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Vyhlaška MZP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
Vyhlaška MZP č. 13/1994, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu

Vyhlaška MZP č. 8/2000 Sb., kterou se stanoví zásady hodnocení rizik závažné havárie, rozsah a způsob zpracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnosti zprávy, zpracování vnitřního havarijního plánu, zpracování podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu a rozsah a způsob informací určených veřejnosti a postup při zabezpečování informování veřejnosti v zóně havarijního plánování

Vyhlaška MZ č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu
Vyhlaška č. 502/2004 Sb., kterou se mění vyhláška MZP a MZD č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Vyhlaška, kterou se mění vyhláška MZP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a státní pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
Vyhlaška MZP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhlaška MZP č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování emittujících téžavě organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzínu
Vyhlaška MZP č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných látek, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování

Vyhlaška MZem č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činnosti souvisejících se správou vodních toků

Všechny předpisy byly použity v platném znění k datu zpracování oznámení.

ČÁST A: ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. OBCHODNÍ FIRMA - OZNAMOVATEL

Arprtm s.r.o.

2. IČ 02336308

DIC CZ02336308

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 57383

3. SÍDLO OZNAMOVATELE

Masarykovo náměstí 11/46, 742 35 Odry

4. JMÉNO, PŘÍJMENÍ, BYDLIŠTĚ A TELEFON OPRAVNĚNĚHO ZÁSTUPCE OZNAMOVATELE

Ing. Radmila Kiszová, 742 57 Libhošť, tel. 602524698

(Zastupování v řízení před Krajským úřadem příslušným k rozhodování o oznámení EIA) (zastupování ve vztahu k dotčeným orgánům státní správy na základě plné moci)

ČÁST B : ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. ZAKLADNÍ ÚDAJE

1. Název záměru a jeho zařazení podle příl.č.1

„ Rozšíření skladovacích prostor a provozu současně lakovny firmy Araprim s.r.o.“

Záměr je zařazen do dle příl.č. 1 zákona pod č. 4.2 Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m²/rok celkové plochy úprav.

2. Rozsah záměru - kapacita záměru :

V současné době firma provádí povrchovou úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a jejich zpracování.

Stávající provoz představuje :

Linka (automatická) - práškové barvy / projektovaná spotřeba 25 t/rok
Linka (mobilní) - práškové barvy / projektovaná spotřeba 2,5 t/rok

Max. množství prášku 20 kg hod⁻¹

Max. upravená plocha zboží cca 100m² hod⁻¹

Kapacita stávající technologie (při dvousměrném provozu)
70 000 m² / rok

Kapacita nové technologie (při dvousměrném provozu)
300 000 m² / rok

Celková kapacita nové i staré technologie (při dvousměrném provozu) 370 000 m² / rok

Ke stávajícímu objektu na parcele st.č. 125/1 bude přistavěna hala k rozšíření provozu a skladovacích prostorů práškovací lakovny. Jedná se o novou stavbu, tvalou, půdorysný rozměr haly je cca 29,3 x 21,0 m. Hala je jednopodlažní, se sedlovou střechou o sklonu 11,5° a výškou hřebene střechy 7,5 m.

Rozšíření skladovacích prostorů a provozu současně lakovny firmy Araprim s.r.o." na pozemku st. p. 125/1, 125/2, 125/3, parc. č. 764, 765 v katastrálním území Jakubčovice nad Odrou, která obsahuje přístavbu objektu SO 01 LAKOVACÍ PROSTORY na pozemcích parc. č. 764 a 125/3, přístavbu objektu SO 02 NAKLADACÍ RAMPY na pozemcích parc. č. 764, 765, rovněž v k.ú. Jakubčovice nad Odrou.

Cíle ní stavby na objekty a technická a technologická zařízení:

SO 01 Lakovací prostory

SO 02 Zastřešený nakladací prostor

Kapacita stavby

zastavená plocha (m ²)	obestavený prostor (m ³)	užitná plocha (m ²)	počet funkčních jednotek	celkový počet zaměstnanců
SO 01	4603,0	530,0	16	22
SO 02	971,9	177,4		
Investor počítá při dvousměrném provozu se zvýšením počtu zaměstnanců o 6 pracovníků.				

stávající stav

3. Umístění záměru

Kraj : Moravskoslezský

Obec : Jakubčovice nad Odrou

Katastrální území : Jakubčovice nad Odrou

Stavební pozemek dotčený stavbou se nachází v průmyslovém areálu na okraji obce Jakubčovice nad Odrou. Na stavebním pozemku je zřízena stávající zpevněná plocha z betonových panelů. Území je dopraveně napojeno na místní obslužnou komunikaci. Stávající provoz je umístěn v pronajaté hale na pozemku p.č.125/1 a 125/2 v k.ú. Jakubčovice nad Odrou.

Stavbou budou dotčeny následující pozemky: parcelní čísla pozemků 764, 765, 125/1, 125/2, 125/3 v k.ú. Jakubčovice nad Odrou. Areál se nachází na okraji zastavěného území obce.

Obec leží v nadmořské výšce 314 m n.m. Rozkládá se na 338 ha v k.ú. Jakubčovice nad Odrou. K 01.01.2016 zde žilo 648 obyvatel. Je zařazena do typu sídla - ostatní obce, obcí s pověřeným obecním úřadem a s rozšířenou působností jsou Odry.

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Záměrem investora je rozšířit stávající současnou technologii o novou lakovací linku, včetně předúpravy tryskáním a s tím rozšíření skladovacích prostor. Kompozice tvarového řešení navržených stavebních objektů navazuje na stávající zástavbu v areálu. Objemy plánované zástavby jsou odvozeny z rozměrů nové technologie a předpokládané kapacity výroby.

SO 01 - Lakovací prostory

Objekt nové lakovny - SO 01 je navržen jako jednopodlažní s téměř obdélníkovým půdorysem o rozměrech 29,4 x 21,2 m. Plánovaná lakovna na severní a východní straně přiléhá ke stávajícímu objektům. V severní části nová část lakovny provozně navazuje na

stávající lakovnu. Západní fasáda haly je zcela tvořena sendvičovými panely s vnějším povrchem z ocelového plechu. Na jižní fasádě jsou tyto panely použity do výšky 2,85 m od upraveného terénu, od této výškové úrovně jsou k opláštění budovy použity dutinové polystyrenové desky. Ve výšce 2,65 - 4,15, resp. 2,85 - 4,35 probíhá na fasádě okenní pás. Střecha haly je sedlová se sklonem 11,5° a maximální výškou hřebene 7,2 m. Střecha je pokryta asfaltovým pásem.

SO 02 - Zastřešený nakládací prostor

Objekt nakládací rampy navazuje na stávající lakovnu v její severní části a je vestavěn mezi lakovnou a další budovou areálu. Půdorysně se jedná o objekt obdélníkového tvaru o rozměrech 18,1 x 9,8 m. Jedná se o stavbu se sloupovým konstrukčním systémem, tvořenou příhradovými sloupy a pultovými příhradovými nosníky. K opláštění objektu jsou použity dutinové polystyrenové desky. Zastřešení nakládací rampy je pultové o sklonu 4,35°, střešní krytinu tvoří trapézový plech

V blízkosti navržené technologie není zařízení obdobného charakteru. Nepředpokládá se kumulace s jinými záměry.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Účelem přístavby současně haly je rozšíření současně technologie o novou lakovací linku, včetně předpravy tiskáním. S ohledem na stále se zvyšující popřívku stávající lakovna nepostavuje, její kapacita je omezena. Rovněž i prostory ke skladování, a to jak přijatých dílů do lakovny, tak i z hlediska expedice je nutno rozšířit skladovací i provozní prostory stávající lakovny. Jako nejvýhodnější se jeví přístavba ke stávající lakovně. Toto umožní prostory prostory možností z hlediska přímého napojení na stávající provoz, dostatek místa pro nový objekt v areálu a v neposlední řadě s ohledem na možnosti získání pracovní síly.

Stavba je navržena na pozemku, který je v současné době využíván pro výrobní činnost. Pozemek je rovinný, je oplocen, vjezd na pozemek je z místní komunikace. Dispoziční řešení stavby je přizpůsobeno vymezenému pozemku tak, aby byla zajištěna plynulost celého výrobního procesu, jeho zásobování surovinami a expedici produkce. Účelem nové stavby je vybudování prostorů pro rozšíření skladovacích prostor a provozu současně lakovny firmou Araprim s.r.o.

Podle platné územní plánovací dokumentace pro obec Jakubčovice nad Odrou - Územní plán Jakubčovice nad Odrou (zpracovatel Ing. arch. Pavel Pazdziora, Nový Jičín, 8/2009) vydány zastupitelstvem obce dne 14.6.2010, s účinností od 7.7.2010; Změny č. 1 Územního plánu Jakubčovice nad Odrou s účinností od 28.1.2016 jsou uvedené pozemky součástí zastavěného území, stabilizované plochy výroby a skladování VV - výroba průmyslová.

Podmínky pro využívání území:
Die platných regulativů Územního plánu Jakubčovice nad Odrou po Změně č. 1 jsou pro funkční plochu VV – plochy výroby a skladování stanoveny podmínky využití:

Hlavní využití:

- plochy výroby a skladování
- stavby a zařízení průmyslové výroby –

výrobní služby, drobná výroba
- stavby a plochy pro skladování.

- odstavování nákladních vozidel
- dle a zařízení údržby

- sběrné dvory

- čerpační stanice pohonných hmot

- hygienická a stravovací zařízení pro zaměstnance, administrativní budovy

Přístupné využití:

- odstavná stání, parkoviště

- technická infrastruktura

- pozemky veřejných prostranství

Nepřístupné využití:

- stavby pro individuální (rodinnou) rekreaci

- stavby a zařízení nesouvisějící s využitím hlavním a přípustným

- stavby hluchých a znečišťujících zařízení (např. bioplynové stanice)

Navrhovaná stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce Jakubčovice nad Odrou, je tedy v souladu se záměry územního plánování v řešeném území.

Stavba svým uspořádáním umožňuje využití pro navrhovaný účel a je dopraveně napojena na veřejně přístupnou komunikaci. Pozemek parc. č. 1410/2 je dopraveně napojen ze zpevněné plochy na ostatní komunikaci, p.č. 705/2 a p.č. 768, která vyúsťuje na státní silnici 441. Stavbení pozemek je vymezen tak, aby svými vlastnostmi, velikostí a polohou, plošným a polohovým uspořádáním a základovými poměry umožňoval umístění, realizaci a užívání stavby pro navrhovaný účel a je dopraveně napojen na kapacitně vyhovující veřejně přístupnou komunikaci.

Stavbení pozemek je vymezen tak, že je vyřešeno:

- umístění odstavných a parkovacích stání pro účel užívání stavby je řešeno v rozsahu požadavků příslušné české technické normy pro navrhování místních komunikací, což zaručuje splnění požadavků vyhlášky.

Oznámení zpracované podle zákona č. 100/2001 Sb., je zpracováno s cílem dosáhnout naprostého souladu s legislativními požadavky v oblasti vlivu na životní prostředí.

Varianty :

Stavba pro provoz představuje pro srovnání následující údaje:

Předuprava - odmašťování a železité fosfátování v průjezdném postřikovacím stroji.

Prášková lakovna (automatické a ruční nanášení PP) – nanášení práškových plastů se provádí ve stříkacím boxu automatickým stříkacím systémem a filtrační vzdušiny za pomoci cyklonových odlučovačů a patronového filtru. V případě nutnosti oprav, nebo složitých tvarů lakovaných dílců se provádí ruční nástřik PP. K sušení a vytvrzení nalakovaných dílců slouží plynová vypalovací pec.


Prášková lakovna (mobilní) – nanášení práškových plastů se provádí ve stříkacím mobilním boxu stříkacím systémem NORDSON a filtrační vzdušiny za pomoci cyklonového odlučovače a patronového filtru. K sušení a vytvrzení nalakovaných dílců slouží plynová vypalovací pec.

Ohřev vypalovací pece – pro ohřev vzduchu ve vytvářecí peci jsou instalovány dva plynové hořáky Weishaupt WG 30N/1-A o jmenovitém tepelném výkonu 25 – 300 kW a jmenovitém tepelném výkonu 333 kW. Při běžném provozu je jeden hořák provozován v trvalém automatickém provozu a druhý dle momentální potřeby krátkodobě vypomáhá. Celkový instalovaný tepelný příkon je 666 kW. Jako palivo je využíván zemní plyn.

Ohřev sušárny – pro ohřev vzduchu pro sušení je instalován plynový hořák Weishaupt WG 30N/1-A o jmenovitém tepelném výkonu 25 – 300 kW a jmenovitém tepelném příkonu 333 kW. Jako palivo je využíván zemní plyn.

Popis stávající linky nanášení práškových plastů

Jednoduché schéma linky s vyznačením umístění odsávacích výduchů:



Prostor pro navěšení dílců :

Dílece pro lakování jsou vyskládaný uvnitř výrobní haly společností. Po vizuální kontrole a vytváření poškozených dílců jsou tyto navěšeny na linku (podvěsný dopravník).

Průjezdny postřikovací stroj:

Průjezdny postřikovací stroj slouží k provádění povrchové úpravy dílců postřikem před nanesením PP. Jedná se o průjezdny tunel sestavený z jednotlivých stupňů předúpravy, kterými procházejí upravované dílce závěšené na podvěsném dopravníku.

Jednotlivé sekce průjezdného postřikovacího stroje tvoří :

- odsávací předkomora
- sekce odmaštění
- sekce oplach 1
- sekce oplach 2

Odsávací předkomora

Odsávací předkomora zajišťuje, aby nedocházelo k úniku par a aerosolů vzniklých při postřikování uvnitř stroje do prostoru haly. Je osazena na stropě odmašťovací sekce u otvoru pro vstup dílců do stroje. Je tvořena skříní, ve které je instalován ventilátor. Vzduch s parami a aerosoly z prostoru kabiny je pomocí ventilátoru odsáván a odváděn mimo prostor haly. Výduch je osazen ventilátorem typ VNI 400-6-2,2/1 o výkonu 2,2W a množství odsáté vzdušiny 6000 m³/h.

Secce odmašťování

Secce odmašťování je tvořena tunelem a vanou umístěnou pod tunelem. Tunel je svářen z plechu z korozivzdorné oceli. Dno tunelu tvoří spádovaná splachá zausťena do vany. Vnější stěny tunelu jsou tepelně izolovány.

Postřikový systém tvoří šest postřikových rámnů instalovaných v tunelu, čerpadlo a propojovací potrubí mezi čerpadlem a postřikovými rámy. Každý rám je osazen plastovými směrově nastavitelnými tryskami. Lázeň z vany je dopravována do postřikových rámnů pomocí čerpadla a po postřiku dílců přiváděna zpět do vany pomocí spádované splachy. Chod čerpadla na suchu je hlídán kontaktním manometrem.

Vana

Vana slouží k akumulaci a ohřevu lázně. Jedná se o nerezovou nádrž vyhabenou přepadovým žlábkem a nerezovými sítý pro ochranu sání čerpadla postřikového systému. Součástí vany jsou příslušné armatury a prvky zajišťující její plnění a vypouštění. Vnější boční stěny jsou tepelně izolovány.

Vytápění vany

Vana ve vytápěna pomocí plynového hořáku (Weishaupt WG 10/1C – 110kW) instalovaného na stěně vany a výměníku spaliny – voda umístěného ve vaně. Součástí vytápěcího systému je tepelná čidlo pro regulaci teploty lázně ve vaně.

Doplňování vany

Hladina ve vaně je měřena pomocí dvoubodového snímače hladiny a jednobodového snímače maximální hladiny. V případě potřeby je při běžném provozu lázeň doplňována automaticky ze sekce 1, nebo je možné ji doplnit ručně.

Odtok z vany

Při běžném provozu z vany lázeň neodtéká.

Secke oplach 1

V sekci dochází k postřiku dílců oplachovou vodou. Je tvořena tunelem a vanou umístěnou pod tunelem. Tunel je sváten z plechů z korozivzdorné oceli. Dno tunelu tvoří spádovaná splachovací zaústěna do vany.

Postřikový systém tvoří tři postřikové rámy instalované v tunelu, čerpadlo a propojovací potrubí mezi čerpadlem a postřikovými rámy. Každý rám je osazen plastovými směrově nastavitelnými tryskami. Oplachová voda z vany je dopravována do postřikových rámu pomocí čerpadla a po postřiku dílců přiváděna zpět do vany pomocí spádované splachy. Chod čerpadla na suchu je hlídán kontaktním manometrem.

Vana

Vana slouží k akumulaci oplachové vody. Jedná se o nerezovou nádrž. Součástí vany jsou přislušně armatury a prvky zajišťující její plnění a vypouštění. Vnější boční stěny jsou tepelně izolovány. Vana není vytápěna.

Doplňování vany

Při běžném provozu je vana průběžně doplňována přepadem z vany sekce oplachu 2, se kterou je propojena potrubím, nebo je možné ji doplnit ručně.

Odtok z vany

Přebytková voda slouží k doplňování lázně sekce odmašťování pomocí odbočky na výtlaku postřikovacího čerpadla, a nebo odtěká bezpečnostním přepadem vany do akumulární nádrže.

Plnění a vypouštění vany

Plnění a vypouštění vany se provádí ručně otevřením příslušných ventilů, při vypouštění zapnutím membránového čerpadla.

Secke oplach 2

V této sekci dochází k postřiku vodou. Je tvořena tunelem a vanou umístěnou pod tunelem. Tunel je sváten z plechů z korozivzdorné oceli. Dno tunelu tvoří spádovaná splachovací zaústěna do vany. Vnější stěny tunelu jsou tepelně izolovány.

Postřikový systém

Postřikový systém tvoří tři postřikové rámy instalované v tunelu, čerpadlo a propojovací potrubí mezi čerpadlem a postřikovými rámy. Každý rám je osazen plastovými směrově nastavitelnými tryskami. Voda z vany je dopravována do postřikových rámu pomocí čerpadla a po postřiku dílců přiváděna zpět do vany pomocí spádované splachy. Chod čerpadla na suchu je hlídán kontaktním manometrem.

Vana

Vana slouží k akumulaci vody. Jedná se o nerezovou nádrž. Součástí vany jsou přislušně armatury a prvky zajišťující její plnění a vypouštění. Vana není vytápěna.

Doplňování vany

Vana se doplňuje ručně otevřením příslušného ventilu.

Odtok z vany
 Voda průběžně odtéká v množství doplňované vody přepadem do sekce oplach 1, se kterou je propojena potrubím.

Všechny výše uvedené vany jsou uloženy v záchytné vaně.

Průjezdná sušárna :

Sušárna slouží k usušení dílců horkým vzduchem po předúpravě v postřikovacím stroji. Jedná se o průjezdnou sušku, kterou procházejí upravované dílce zavěšené na podvěsném dopravníku.

V sušárně dochází k vlastnímu sušení dílců horkým vzduchem (spalinami) z plynovéhoho horkáku před samotným nástřikem PP. Regulace teploty je prováděna regulátorem teploty na základě teploty měřené čidlem v sušárně.

Ohřívák vzduchu – horká

Výrobce: WEISHAUPT GmbH

Typ WG 30N/1-A

Jmenovitý výkon 25 – 300 kW

Rok výroby 1993

Palivo zemní plyn

Odtahové ventilátory

Výrobce

Typ

Rok výroby

Výdech č.2
 IDEAL LINE
 L 465
 1993

Výdech č.4
 IDEAL LINE
 L 365
 1993

Vypalovací pec:

Vypalovací pec slouží k vytváření práškového plastu namoženého na dílce v kabině namášené PP. Vytápění prostoru vypalovací pece je zajištěno dvěma ohříváky vzduchu, které jsou tvořeny horkáky na zemní plyn. K vypalování dochází přímým kontaktem spalin horkáku s nastříkanými dílci. Vzdušina je následně odsávána výduchy č. 006, 007 a 008 do volného prostoru. Při běžném provozu je jeden z ohříváků v trvalém automaticky regulovaném provozu a druhý dle potřeby krátkodobě dopomáhá.

Provoz horkáku je plynule regulován regulátorem teploty na základě teploty měřené čidlem ve vratech komory.

Ohříváky vzduchu - horkáky

Výrobce:

Typ

Jmenovitý výkon

Rok výroby

Palivo

WEISHAUPT GmbH

WG 30N/1-A

25-300 kW

1993

zemní plyn

Výdech č.006
 IDEAL LINE
 L 365
 1993

Výdech č.007
 IDEAL LINE
 L 365
 1993

Výdech č.008
 IDEAL LINE
 L 365
 1993

7350 m³/hod.

7350 m³/hod.

7350 m³/hod.

Rok výroby

Typ

Výrobce

Odsávací ventilátory

Po vypálení v peci jsou výrobky z dopravního systému ručně svesovány a expedovány mimo lakovnu.

Dopravní systém:

Podvážený dopravník je určen k dopravě dílců přes jednotlivé části linky, ve kterých jsou prováděny technologické operace.

Kabina nanášení PF (mobilní stříkací kabina) – je podrobně uvedena v plátném provozním řádu

Po provedení nástřiku PF v mobilní stříkací kabině budou dále v procesu využívány zdroje ZZO a zařízení (vypalovací pec), které se používají u kabiny nanášení PF (stacionární).

„Předúpravu“ - Odmašťování a železité fosfátování je prováděno postřikem v boxu s výduchem do vnějšího ovzduší ve výšce 5 m nad okolním terénem. Ohřev lázně je zajištěn plynovým hořákem s tepelným příkonem 125 kW a vlastním výduchem do vnějšího ovzduší ve výšce 8 m nad okolním terénem. Následně susení je prováděno ve vlastním boxu se dvěma výduchy do vnějšího ovzduší s výškou 5 m nad okolním terénem, vytápěním plynovým hořákem s příjmem ohřevem o tepelném příkonu 333 kW 2.

„Nanášení práškových plastů“ - stacionární zdroj uvedený pod kódem 9.11. přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší. Práškové plasty jsou nanášeny v automatickém lakovacím boxu s cyklonovým odlučováním a patronovým filtrem a výduchem do vnějšího ovzduší ve výšce 5 m nad okolním terénem. Práškové plasty jsou rovněž nanášeny v mobilním lakovacím boxu s vlastní shodnou filtrací i výduchem do vnějšího ovzduší s tozónou výškou. K vytváření práškových barev slouží plynová vytvářovací pec se dvěma hořáky o celkovém tepelném příkonu 666 kW a třemi výduchy do vnějšího ovzduší s výškou 5 resp. 8 m nad okolním terénem. Celková projektovaná spotřeba práškových plastů je 27,5 t/rok.

Vzhledem k tomu, jak již bylo uvedeno výše v textu, požádá převýšuje stávající kapacitu, a proto hodlá firma Araprim s.r.o. rozšířit provoz o přístavbu, která představuje rozšíření skladovacích prostor a provozu současně lakovny firmy.

V případě nulové varianty, tj. kdy by se záměr nerealizoval, by stávající výroba zůstala na stávající úrovni, což z hlediska požadavky je nedostatečné.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru je uveden dále v textu. Technologie.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Stávající provoz bude rozšířen. Navržená stavba není řešena jako bezbariérová pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu.

SO 01 - Lakovací prostory

Konstrukce haly je tvořena ocelovým sloupovým systémem, založeným na betonových patkách a paslech. Podlaha haly je betonová. Vodotěsné nosné konstrukce tvoří sedlové vazníky. Obvodový plášť je z části tvořen sendvičovými panely s vrstvou tepelné izolace z minerální vlny o tl. 200 mm a z části dutinovými polykarbonátovými deskami. Stěcha objektu je zateplená tepelnou izolací o tloušťce 160 mm, umístěnou na trapézovém plechu, hydroizolační vrstvu stěchy tvoří asfaltový pás. Prosvětlení a přirozené větrání haly zajišťují okenní pásy z plastových oken, které jsou navrženy na jižní a západní fasádě objektu. Vstup do objektu je zajištěn ocelovými sekcemi vraty a ocelovými dveřmi.

Pro svíslou nosnou konstrukci jsou částečně využity ocelové sloupy stávajícího objektu. Průřez ocelových sloupů tvořících svíslou nosnou konstrukci je 2xU180, 2xU200, 2xI160 a 2xI180, dle umístění. Osová vzdálenost sloupů je 5,1 a 12 m v příčném směru a 7,39 m v podélném směru. Na sloupech jsou v podélném směru uloženy ocelové nosníky I 300, na kterých jsou umístěny příhradové vazníky v ose vzdálenosti 3,695 m. Ocelová konstrukce je ve svíslé rovině ztužena ocelovými prvky.

SO 02 - Zastřešený nakládací prostor


Objekt nakládací rampy je tvořen ocelovými sloupy, které jsou založeny na betonových základových paslech. Podlaha rampy je betonová. Vodotěsnou nosnou konstrukci tvoří příhradový pulťový nosník. Objekt je nezateplen. Opláštění budovy je provedeno z polykarbonátových dutinových panelů, k opláštění stěchy je použit trapézový plech. Vstup na rampu ne zajištěn ocelovými sekcemi vraty.

Svíslou nosnou konstrukci nakládací rampy tvoří příhradové sloupy a sloupy kruhového průřezu o průměru 100 mm. Příčná osová vzdálenost sloupů je 8,55 m2 , osová vzdálenost sloupů v podélném směru je 3,45 m. Na sloupech jsou uloženy příhradové nosníky v ose vzdálenosti 3,45. Nosnou konstrukci střešního pláště tvoří nosníky průřezu 140 x 120 mm, umístěné v ose vzdálenosti 1,3 m.

Dispoziční řešení tryskacího boxu je řešeno z hlediska návaznosti na dopravu a technologický postup povrchové úpravy dílců. Strojovna je konstruována tak, aby byl snadný přístup k jednotlivým technologickým celkům pro servis a případnou opravu.

Tryskací box obsahuje následující stroje a zařízení:

- tryskací box s osvětlením
- podélná a příčná doprava abrazíva
- korečkový dopravník S 5,5
- čistič abrazíva WT05-včetně síla-550 I
- tlaková nádoba-WIN1/150 I
- filtr vzduchu JET 15.10.3.1. s ventilátorem
- vzduchotechnické potrubí
- gumové obložení a bisonylové plachty
- elektrický rozvaděč, včetně blokovacích prvků



Rozšíření skladovacích prostor a provozu soudržné
iskrovny firmy Anaprim s.r.o.



Prinex s.r.o.
Křižkova 10
742 01 Líbňošť
IČO: 250028171

Prinex s.r.o.
Křižkova 10
742 01 Líbňošť
IČO: 250028171

Prinex s.r.o.
Křižkova 10
742 01 Líbňošť
IČO: 250028171

Prinex s.r.o.
Křižkova 10
742 01 Líbňošť
IČO: 250028171

2. transport a čištění abraziwa, filtrace odsávaného vzduchu
3. ad 1) v PC se provádí ruční otryskání ocelových dílů. Tryskací box má rozměry 5,35 x 3,35 x 3,0 m a jedná se o stavebně oddělený prostor určený pro provádění finální povrchové úpravy na ocelových konstrukcích. V tryskacím boxu bude prováděno tryskání kovovým abraziwem. Box je vybaven vstupními dvoukřídlými ocelovými vraty, které se uzavírají a otevírají mechanicky – ručně posuvným pohybem. Strop a vrata, jak již bylo uvedeno výše v textu, jsou obloženy pásy z abraziwí pryže. Na stěnách jsou zavěšeny bisonylové plachty, které jsou ve spodní části zatíženy.

1. tryskací box – pracovní část (dále PC) Otryskávané dílce popř. konstrukční celky jsou dopravovány do tryskacího boxu pomocí zavážecího vozu vstupními vraty. Vrata jsou ocelová, dvoukřídlá s vnitřním vygumováním a jsou ovládnána mechanicky.
Technologie tryskání bude umístěna uvnitř plánované haly se samostatným vstupem. Prostor pracoviště tryskání je rozdělen na dvě části:

Technologie tryskání

Technologie tryskání bude umístěna uvnitř plánované haly se samostatným vstupem. Prostor pracoviště tryskání je rozdělen na dvě části:
a) díly pro přímé lakování jsou uloženy přímo vne skladové haly
b) díly pro tryskání jsou uloženy v blízkosti tryskací technologie. K umístění dílů do tryskací technologie budou sloužit zavážecí vozíky. Díly do lakovací kabiny a následně vypalovací pece budou přesouvány na závěsném zařízení nebo také na zavážecím vozíku. Manipulace mezi jednotlivými technologiemi bude zajištěna s pomocí vysokozdvizného nebo ručně vedeného vozíku.

Dle povahy jsou díly následně lakovány nebo prvne tryskány pro zajištění předúpravy povrchu ocelových konstrukcí před samotným lakováním.
a) díly pro přímé lakování jsou uloženy přímo vne skladové haly
b) díly pro tryskání jsou uloženy v blízkosti tryskací technologie. K umístění dílů do tryskací technologie budou sloužit zavážecí vozíky. Díly do lakovací kabiny a následně vypalovací pece budou přesouvány na závěsném zařízení nebo také na zavážecím vozíku. Manipulace mezi jednotlivými technologiemi bude zajištěna s pomocí vysokozdvizného nebo ručně vedeného vozíku. Doprava vyuzívá k odjezdu shodnou trasu s příjezdem.

Doprava a manipulace

Technologie výroby:

- při prům. trysky 13,5 mm 540 m³/hod (při 0,6 MPa)
- při prům. trysky 9,5 mm 350 m³/hod (při 0,6 MPa)
Instalovaná spotřeba :

do jednotky při poruše chodu technologie, nevolnosti pracovníka a otevření vrat.
Součástí tlakové tryskací jednotky je i elektromagnetický ventil, který blokuje proud vzduchu

nádoba tlakovou hadici a filtrační jednotka JFT 15.10.3.1.
jednotky na pravé straně boxu z vnější části. Z tohoto rozdělovače jsou napojeny tlaková
Přípojka tlakového vzduchu je napojena na rozdělovač, který je umístěn vedle filtrační

b) stlačený vzduch o tlaku 0,7 MPa

a) elektrická energie – instalovaný příkon zařízení je 17 kW

Spotřeba energií

4. PC je kabina bez denního osvětlení a proto bude vybavena dodatečným pracovním osvětlením průmyslovými optastovými svítlidly, která jsou určena pro osvětlení tryskacích zařízení. Po zapnutí osvětlení, recyklace, filtrace odsávané vzdušiny, spuštění systému dopravy abrazy a uzavření vstupních vrat může dojít k vyláštění tryskání. Při tryskání je v boxu na povrch dílce metacem moly metano abrazy. Toto abrazy spojují s odstraněním nečistotami (rzi a okujemi) padá na podlahu, odkud je podlahovým dopravním systémem dopravováno ke korečkovému dopravníku – viz dále.

5. ad 2) Transport abrazy se provádí pomocí hrabčového podlahového sřpnovacého systému, který se skládá ze dvou podélných hrabčových dopravníků (délky 6,1 m) a jednoho příčného hrabčového dopravníku (délky 4,7 m). Podélné dopravníky jsou umístěny na ploše tryskacího boxu. Příčný dopravník je uložen pod úrovní podélných hrabčů, tak aby docházelo k rovnoměrnému odběru dodávaného abrazy. Pomocí pásu je abrazy postupně posunováno v jednovlňových úsecích hrabčového dopravníku až k otvoru ve dně rámu, kde propadne do příčného hrabčového dopravníku a poté do dalšího transportního zařízení – korečkového dopravníku. Korečkový dopravník slouží k dopravě abrazy od hrabčového dopravníku do třídiče abrazy.

6. Třídíč abrazy slouží k čištění a separaci vřtryskaného a transportovaného abrazy. Odčňuje prachové částice a nečistoty z abrazy, které pak následně pokrčují buď do filtru nebo do zvláštních nádob. Tyto nečistoty se zároveň třídí na hrubé a jemné. Abrazy zbavené nečistot propadají do dvojsíla umístěného pod třídičem (abrazy padají stejnoměrně do obou násypků). Sílo slouží jako zásobník na abrazy pro průběžné doplňování tryskací jednotky.

7. Filtr je určen k filtraci vzdušiny uvnitř haly, její návrat do haly a k filtraci znečištěného vzduchu během třídění vřtryskaného abrazy v třídíči. Tímto systémem filtrace dochází ze 70% k recyklaci odsávaného vzduchu.

8. Technologie práškového lakování 2

9. Lakování dílů prostřednictvím práškových barev probíhá v nanášecí integrované kabíně MAJKA 1163 - PDB, která je složena z pracovního prostoru, filtracího modulu, ventilátoru s výstupním filtrem a rozvaděč s ovládacím panelem. Na ořyskané případně odmaštěné díly je elektrostáticky nanášena prášková barva nanášecími pistolemi. Důležitou funkcí kabiny je dokonalé odsávání práškové barvy, jeho zachycení ve filtracím části kabiny a návratem prášku k jeho zpětnému použití.

10. Z nanášecí kabiny jsou díly přemístěny do jednoskrňové plynové pece s nuceným oběhem vzduchu s max. teplotou 2000 C. Barva je dle jejích specifických podmínek vypálena. Díly jsou následně vyvezeny z pece a po vychlazení se připravují k expedici.

<p>Technická a technologická řešení</p>	<p>Základní parametry</p>
<p>Tryskání</p>	<p>Tryskací box 5,35x3,35x3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hrabčový dopravník podélný 1-6100mm, š-1200mm, v-120mm, příkon elektromotoru 1,1kW, počet: 2ks - Hrabčový dopravník příčný 1-4700mm, š-600mm, v-120mm, příkon elektromotoru 1,1kW, počet: 2ks - Korečkový dopravník - 610mm, š-430mm, v-600mm, příkon elektromotoru 1,5kW - Třídíč abrazy WT05 příkon vibracího elektromotoru 120W,

<p>soustava 3x400V/0,34S</p> <p>- Silo na abraziivo – objem síla 2x550 l</p> <p>- Filtř JET 15.10.3.1 – filtrační plocha 45m², zatřžení filtrační plochy 2,77m³/m²/min, filtrační materiál: PES 600 (ks), Spotřeba vzduchu 15 Nm³/hod, rozměry 1100x3925x2395mm</p>	<p>Lakování</p> <p>Nanášeč kabina MAJKA 1163 - PDB</p> <p>- průjezdný profil §-1400mm, v-2100mm</p> <p>- odsávané množství vzduchu 2x 1,8m³s⁻¹</p> <p>- počet filtrů 2x6</p> <p>- celková filtrační plocha modulu 2x47,52 m²</p> <p>- elektrické energie ventilátory 2x4kW, osvětlení 4x120W</p> <p>- spotřeba tlakového vzduchu cca 50Nm³ hod⁻¹</p> <p>- max. množství vystř. prášku 20kg hod. ⁻¹</p> <p>- max. upravená plocha zboží (při účinnosti %) cca 100m²hod⁻¹</p>	<p>Vypalování</p> <p>Komora pečTKS 120, PKZVO</p> <p>- vnitřní rozměr pece §-2600mm, v-2470mm, l-5200mm - vnější rozměr pece §-3210mm (+200mmrozvaděč), v-2980mm (180mm ventilátor), l-5610mm</p> <p>- topné médium: zemní plyn, nízkotlak 200Pa</p> <p>- zdroj vytápění: plynový agregát DHP 40-G, počet 4ks o jmenov. výkonu 30 kW</p> <p>- tepelný příkon 120kW</p> <p>- elek. příkon 4,5 kW - pracovní prostor 32,6m³ - reg. rozsah 20-2000C</p> <p>- způsob regulace automatická s volbou časové výdrže na zvolené teplotě</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Stavba nebude členěna na etapy, délka výstavby bude 7 měsíců od zahájení stavby.
 Předpokládané zahájení stavby říjen 2016
 Předpokládané dokončení stavby duben 2017

8. Výtci dotčených územně samosprávních celků

Záměr se dotýká obce Jakubčovice nad Odrou, kraj Moravskoslezský

9. Výtci navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které se budou vydávat

- Vyjádření o souladu navrhovaného záměru se záměry územního plánování - vydané MěÚ Odry, stavebním úřadem
- Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, jako věcně příslušného správního orgánu podle § 27 odst. 1 písm.e) zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně ovzduší“), po provedení správního řízení podle zák.č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) dále správní řád“, ve formě povolení rozšíření provozu stacionárních zdrojů podle § 11 odst.2 písm.d) zákona o ochraně ovzduší
- Stanovisko KÚ MSK podle § 45i zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

II. ÚDAJE O VSTUPECH

Půda

Pro záměr není nutná potřeba půdy. Jak již bylo uvedeno výše v textu, pro výstavbu bude využit pozemek přiléhající ke stávající výrobní hale. Realizace výstavby, neboli záměru, tudíž nevyžaduje vynětí ze zemědělského půdního fondu, ani PUPFL.

Pro staveniště bude využit pozemek v těsné blízkosti stavby, v oploceném areálu. Areál se nenachází v poddolovaném území.

Ochrana pásma inženýrských sítí

Realizaci záměru nedojde k ovlivnění či narušení ochranných pásem jednotlivých stávajících inženýrských sítí v návaznosti na stávající výrobní halu.

Uvedení územně technických podmínek dotčeného území

Dodržení podmínek dle Vyhlášky č. 268/2009 Sb., Změna: vyhl. č. 20/2012 Sb.,

Stavba respektuje podmínky uvedené v územním plánu.

Doprava - stávající areál je napojen na místní obslužnou komunikaci ul. Oderská, vedoucí obcí Jakubčovice nad Odrou a odtud na silnici 411 třídý.

Průzkumy a rozbor

Geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. nebyly na pozemku prováděny.)

Ochrana pásma vod

Lokalita pro navrženou stavbu se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje, ani ve stanoveném záplavovém území vodního toku Odry.

Jiná ochranná pásma

S ohledem na charakter záměru se toto hodnocení vlivu záměru na životní prostředí netýká kulturních ani historických památek podléhajících zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů o státní památkové péči a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Netýká se území památkové rezervace či zóny.

Voda

Zabezpečení zdroje pitné vody

Stavba je napojena na stávající vodovod. Vodovodní řád je v majetku a provozování SmVak Ostrava a.s.

celkem	Stávající technologie (dvousměrný provoz)	Stávající + nová technologie vyžaduje (dvousměrný provoz)
Potřeba vody	204 m ³ /rok	228 m ³ /rok
Potřeba vody pro výrobu	81,6 m ³ /rok	91,2 m ³ /rok
Potřeba vody pro sociální účely	122,4 m ³	136,8 m ³

Pro záměstanec firmy je zajištěno hygienické zázemí v sousední budově. Dochází vzdálenost k hygienickému zázemí je menší než 100 m. kapacitně počítáno s nárůstem pracovních sil.

Kapacita: Páni: 2 WC + 2 pisoře,
2 umyvadla Dámy: 2x WC, 2 umyvadla.

Ve stávající lákovně je dále instalováno umyvadlo s tekoucí vodou. Dále se ve stávající hale nachází svačinka s kuchyňkou, která slouží jako zázemí zaměstnanců v době pauzy. Rovněž ve svačince je k dispozici umyvadlo.

Požární voda bude zajištěna pro případný hasení zásah dle požárního plánu obce ze stávajících podzemních hydrantů.
c) předpokladané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně stanovení požadavků pro provedení stavby.

Zásobování elektrickou energií

Elektrická energie - bude zajištěna napojením na stávající rozvody.

Potřeba energie celkem	Stávající technologie (dvousměrný provoz)	Stávající + nová technologie vyžaduje (dvousměrný provoz)
10 000 kWh/měsíc	15 000 kWh/měsíc	180 000 kWh/rok (648 GJ/rok)
333,3 kWh/den	500 kWh/den	
120 000 kWh/rok (432 GJ/rok)		
Potřeba tepla – objekt je vytápěn technologií 0 MWh/rok		0 MWh/rok

Ostatní energetické a surovinové zdroje

Mezi surovinové zdroje je možno počítat práškové barvy:

Stávající provoz představuje :

- Linka (automatická) - práškové barvy / projektovaná spotřeba 25 t/rok
- Linka (mobilní) - práškové barvy / projektovaná spotřeba 2,5 t/rok

Max. množství prášku 20 kg hod⁻¹

Max. upravená plocha zboží cca 100m² hod⁻¹

Kapacita stávající technologie (při dvousměrném provozu) 70 000 m² / rok

Kapacita nové technologie (při dvousměrném provozu) 300 000 m² / rok

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Příjezd ke stavbě je stávající, návštěvníci a pracovníci vybudovaného provozu budou využívat parkování, která budou vybudována na stávajících zpevněných plochách. Zásobování je řešeno příjezdem ze silnice 441 na místě obslužnou komunikací, ul. Oderská, na kterou je napojen areál.

Napojení řešeného území na dopravní infrastrukturu bude stávající.

Ocelové prvky a konstrukce jsou do lakovací haly dopravovány kamionovými nákladními automobily nebo menšími nákladními skříniovými automobily, dle velikosti prvku. Stejným způsobem budou odvázeny nalakované výrobky. K dopravní obsluze stavby budou využívány stávající dopravní komunikace v areálu stavby

Doprava v klidu je řešena využitím stávajícího parkování.

Předpokládaná maximální frekvence dopravy

Tabulka č. 1

Motorová vozidla základní kategorie N (nákladní automobily)	Frekvence (stávající stav)	Frekvence (nový stav)
N1 - vozidlo s nejvyšší přípustnou hmotností do 3,5t	5 ks/tyden	10 ks/tyden
N2 - vozidlo s nejvyšší přípustnou hmotností 3,5t - 12t	5 ks/tyden	10 ks/tyden
N3 - vozidlo s nejvyšší přípustnou hmotností nad 12t	1 ks/měsíc	1 ks/měsíc
M1 - osobní vozidlo	4 ks/den	5 ks/den

K objektu je zajištěn příjezd stávající přístupovou komunikací šířky min. 3,0 m, která vyhovuje požadavkům ČSN. Nastupní plocha nemusí být zřízena.

III. ÚDAJE O VYSTUPECH

Ovzduší

Vliv na ovzduší

Realizační záměr není předpoklad negativního ovlivnění pracovního prostředí nebo životního prostředí. S ohledem na umístění záměru není předpoklad negativního ovlivnění ovzduší.

Prostor haly je větran přirozeně – okny.

Stávající zdroj patří do kategorie: Vyjmenovaný stacionární zdroj znečištění ovzduší (dále jen zdroj), který je uveden pod kódem 9.11. přílohy č. 2 k zákonu o ovzduší – namášení prашkových plastů.

Číslování tohoto zdroje je shodné s provozní evidencí zdroje – 101 a 102

- 1) **Prášková lakovna (automatická)** zdroj č. 101 č. komínu 005
- 2) **Prášková lakovna (mobilní)** zdroj č. 102 č. komínu 009

Prášková lakovna (automatická)

Zásobování pistolí práškem a jejich řízení zajišťuje práškové centrum zn. ITW Gema.

Při typickém použití zásobovacího centra se prášek dostává ze zásobní nádoby na vibrační stůl. Injektory sjezdou pomocí hladinového řízení dole do zásobní nádoby a fluidizují okolí nasávacích trubek. Injektory nasávají fluidizovaný prášek, který se hadicemi dostává k rozprašovacímu. Prášek, který neuplne sítikaných dlicích je zachycen odsávacím kabínou, a v následném cyklovém odlučovací se opět odděluje od vzduchu. Dále je prášek dopravován zpět do zásobovacího centra. Aby se zabránilo znečištění prášku, může být prášek v zásobovacím centru přiváděn přes prosivací stroj.

Za účelem výměny barev vyjedou injektory ze zásobní nádoby nahoru. Zásobní nádoba se postaví vedle injektorové jednotky na vibrační stůl a dopravení hadice s vyfukovacím hrnecem se opět zasune do nádoby.

Při zpusťení čistícího režimu najedou injektory a nasávací trubice do čistící polohy, to znamená, že najedou k vyfukovacímu tryskám pod vibračním stolem. V automatickém režimu se nyní prášek vytouká z hadic. Při následujícím otukování se plným tlakem čistícího vzduchu vyčistí uvnitř nasávací trubice, injektory, práškové hadice a pistole. Z vnějšíku se tyto očistí ručním otukáním a zatřesením bude připraveno pro další barvu. Nyní původní zásobní nádoba uzavře a uloží zpět do skladu prášku. Spadlý prášek se zachytí v odpadové nádobě.

Zpětné vedení prášku od cyklonu se rovněž vyčistí zpětným profoukáním vzduchem. Po tomto vyčištění je možno nasadit zásobní nádobu s novou barvou a spustit její namášení.

Průjezdná kabina nanášení PB:

Nanášení prášku je prováděno v pozinkované nanášecí kabíně, která je vybavena 6 ks automatickými pistolemi ITW-GEMA + 2 dvěma ručními pistolemi ITW-GEMA. Přestříknutý prášek je odváděn do tří cyklonových odlučovačů, kde se odsáváné vzdušné s obsahem pevných částic udělí rotace, tak že pevné částice rotují vysokou rychlostí a vlivem gravitace dochází k odloučení pevných částic. Odloučený prášek je shromažďován ve sběrných nádobách, ze kterých je průběžně odstraňován. Dále je vzdušina docista na patronovém filtru. Takto zachycený prášek je zpětně vrácen pro opakované použití. Zbytkové práchové částice jsou před výstupem do ovzduší zachytávány na patronovém filtru (počet patron 24 ks.). Odsávání je zajištěno nuceně radiálním jedностranným odtahovým ventilátorem do předkomory a dále skrz desku s otvory. Tato slouží k odstranění nečistot a popřípadě nežádoucích předmětů a rovnoměrnému rozložení vzduchu do filtračních vložek, kde se odstraní zbylé částice prášku. Vzduch prochází filtry do výstupní komory a dále na konec filtru. Oddělený prášek z předkomory a pracovní komory pada do síla a shromažďuje se v zásobníku. Filtrační vložky se během provozu udržují čisté pomocí čistící jednotky, která v pravidelných intervalech pomocí rázi slačného vzduchu oklepává jednotlivé filtry.

Patronový filtr :

Vyrobcem:

IDEAL LINE

Typ

Patronenfilter PF 3500x1000

Počet patron

24 ks

Rok výroby

1993

Mobilní prášková lakovna

Práškové barvy jsou nanášeny *Elektrostatickým práškovým nanášečím zařízením Ecore LT s vibračním ložem fy. NORDSON* ve stříkacím boxu s odsáváním do cyklonového odlučovače a následně pak do zásobníku.

Model	Parametry vstupu	Parametry výstupu
Aplikátor ENCORE	+/- 19 VAC, 1A	100KV, 100µA
Ridič jednotka ENCORE	100-250 VAC, 50/60Hz	N/A
Vibrační motor 50Hz	230 VAC, +/- 10%	N/A
Tlak vzduchu na vstupu do zařízení	4-7,6 bar	-

Součástí mobilního systému je:

- Ridič jednotka
 - Ruční stříkací pistole
 - Práškové podávací čerpadlo
 - Sběrná trubice čerpadla
 - Vibrační stůl a motor, pro zajištění fluidizace krabice s práškem o objemu max. 25kg
 - 11mm prášková hadice, vzduchové potrubí, spirálová výtaha
- Součástí jsou namontované na robustním vozíku se dvěma koly. Jedná se o stávající technologii

Realizaci záměru přibude nový zdroj.
Nový zdroj – bude zatážen rovněž do kategorie: Vyjmenovaný stacionární zdroj znečištění ovzduší (dále jen zdroj), který je uveden pod kódem 9.1.1. přílohy č. 2 k zákonu o ovzduší – nanášení práškových plastů.

Tryskací box je dispozičně umístěn a řešen z hlediska návaznosti na dopravu a technologický postup povrchové úpravy dílců. Strojovna je konstruována tak, aby byl snadný přístup k jednotlivým technologickým celkům pro servis a případnou opravu.

Tryskací box obsahuje následující stroje a zařízení:

- tryskací box s osvětlením
- podélná a příčná doprava abraziva
- korečkový dopravník S 5,5
- čistič abraziva WT05 – včetně síla – 550 l
- tlaková nádoba – WINI/150 l
- filtr vzduchu JBT 15.10.3.1. s ventilátorem
- vzduchotechnické potrubí
- gumové obložení a bisonylové plachty
- elektrický rozvaděč, včetně blokovacích prvků

Pro nový zdroj bude zpracován nový provozní řád.

Odpadní vody

Odpadní vody splaškové

Odpadní splašková voda bude vznikat ze stávajícího sociálního zařízení. Bude využíváno stávající sociální zařízení, které je kapacitně dostačující i pro zvýšení počtu zaměstnanců. Odpadní voda z umyvadla ve stávající hale a svatiniárně se mírně kapacitně zvedne.

Odpadní vody dešťové

Střešní konstrukce je navržena na normové hodnoty zatížení, srážky jsou zachyceny a svedeny do stávající dešťové kanalizace. Jejich množství zůstane na stávající úrovni.

Splaškové a dešťové vody budou likvidovány stávajícím způsobem: Odpadní vody jsou jímány v septiku, kde dochází k jejich biomechanickému přečištění. Přečištěná voda přepadem odtéká do trativodu, kde je přirozeně vsakována do země.

Odpady

Období realizace záměru

V průběhu realizace stavby vznikne stavební odpad, který bude likvidován odvozem na řízenou skládku. Odstraňování odpadů ze stavby zajistí investitor dle stávající platné legislativy, tj. technická novela č. 223/2015 Sb., kterou se mění zákon č. 185/2001 Sb., o

odpadech ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MZP ČR č. 83/2016 kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Pro výstavbu budou použity materiály, u kterých není znám způsob jejich zneškodňování. Likvidace odpadů bude dokladována ke kolaudaci.

Odpady znečištěné škodlivinami budou zařazeny do kategorie N a bude s nimi nakládáno jako s nebezpečným odpadem. Odstanění odpadů provede firma, která má platné oprávnění k nakládání s odpady kategorie O i kategorie N. Odpady budou zařazeny podle vyhlášky MZP č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů.

Tabulka č. 2 - Přehled hlavních druhů odpadů, které mohou vzniknout při realizaci záměru

Kód	Název odpadu/popis	Kategorie
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	O
15 01 02	Plastové obaly	O
15 01 03	Dřevěné obaly	O
15 01 04	Kovové obaly	O
15 01 06	Směsné obaly	O
15 01 10*	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	N
15 02 02*	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blízce neurčených), čistič tkaniny a ochranné ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami	N
17 01 01	Beton	O
17 01 02	Cihly	O
17 02 01	Dřevo	O
17 02 03	Plasty	O
17 03 01*	Asfaltové směsi obsahující dehet	N
17 04 05	Železo a ocel	O
17 04 07	Směsné kovy	O
17 04 10*	Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky	N
17 04 11	Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10	O
17 06 04	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	O
17 08 02	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	O
20 03 01	Směsný komunální odpad	O

V období realizace záměru je pine zodpovědný za nakládání s odpady (řídění, správné ukládání a následně využití nebo odstranění) hlavní dodavatel stavby. Tato skutečnost bude uvedena ve smlouvě o provedení prací. Na původce odpadů se budou vztahovat všechny povinnosti vyplývající ze zákona č. 184/2014 Sb., o odpadech (v platném znění).

Období provozu

Dokončeny záměr neovlivní negativním způsobem životní prostředí. Běžný komunální odpad nadobach a bude průběžně odvážen Odvoz komunálního odpadu a odpadu z provozu zajistí firma vybrána provozovatelem objektu.

Tabulka č. 3 Přehled vzniku předpokládaného odpadu během provozu

Kód	Název odpadu	Stávající produkce v /rok	Nový stav produkce odpadů v /rok	Kategorie odpadů
11 01 11	Oplachové vody obsahující nebezpečné látky	3		N
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	0,3	0,4	O
15 01 02	Plastové obaly	0,2	0,3	O
15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	0,03		N
15 02 02*	Absorpční činnidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistič tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami	0,01		N
20 03 01	Směsný komunální odpad – zda se mi málo za rok	0,3	0,4	O

Kromě uvedených odpadů nelze vyloučit i vznik jiných druhů. Vzniklé odpady budou shromažďovány v nádobách na určeném a označeném místě. Jejich odstranění bude zajištěno prostřednictvím oprávněné osoby.

Způsob nakládání s odpadem

S odpady bude nakládáno souladu se stávající platnou legislativou. Ke shromažďování odpadů budou použity takové shromažďovací prostředky, které splňují technické požadavky § 5 vyhlášky MZP ČR č. 83/2016 kterou se mění vyhláška č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Všecké odpady – s výjimkou těch, na které se vztahuje povinnost prodávce zpětmého odběru (zátivky), budou předány k využití nebo odstranění smluvně zajištěným firmám s platným oprávněním k nakládání s odpady. S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem

novela č. 223/2015 Sb., kterou se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.

O vzniku odpadů a jejich předání k využití nebo odstranění musí být vedena příslušná evidence. Nezbytností je shromažďování odpadů do doby odvozu na vyčleněném místě, vyříděných, označených podle druhů, nebezpečně odpadů budou vybavené identifikacním listem. Odpady musí být skladovány tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně, úniku nebo odizení.

Možnosti vzniku havárií

Bezpečnost při užívání stavby je dána standardním užíváním a provozem. Pro stávající provoz je vypracován a schválen KÚ MSK provozní řád. S haváriemi se u tohoto zařízení nepočítá, zdroj lze v případě nutnosti kdykoli odstavit. V případě vzniku poruchy (závada na odsávání) je zařízení do odstranění závady odstaveno z provozu.

Princip i rozšíření lakovny spočívá v automatickém zapnutí odsávacího zařízení při spuštění linky a automatickém vypnutí při následném ukončení provozu linky.

Realizace záměru, ani provoz samotný, nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s obdobnými běžně provozovanými záměry.

Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany.

Základní podmínkou pro zajištění bezpečné práce obsluhy je pravidelná preventivní údržba, úklid, dodržování bezpečnostních předpisů a vykonávání pracovištních činností v souladu s provozními předpisy.

Požárně bezpečnostní řešení

Posouzení technických podmínek požární ochrany

a) Výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů Požární voda bude zajištěna pro případný hasební zásah dle požárního plánu obce ze stávajících podzemních hydrantů.

c) Předpokládáme vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně stanovení požadavků pro provedení stavby

V objektu budou osazeny přenosné hasící přístroje. Podrobně zhodnocení požadavků na instalaci PHP bude provedeno v dalším stupni PD.

d) Zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany

K objektu je zajištěn přístup stávající přístupovou komunikací šířky min. 3,0 m, která vyhovuje požadavkům ČSN. Nástupní plocha nemusí být zřízena

Ostati

Hluk a vibrace

Hluk

Období realizace záměru

Hluk v průběhu realizace záměru nebude výrazně odlišný od stávajícího provozu.

Období provozu

Ochrana proti hluku je řešena použitím materiálů v konstrukci. Požadovaná vzduchová neprůzvučnost obvodových pláštíků budov, stěn, přiček a stropů mezi místnostmi je dána normovými hodnotami.

Venkovní hluk

Pro posouzení hlukové zátěže lokality realizaci záměru nebyla zpracována hluková studie s ohledem na hluk z dopravy, na nízkou četnost vozidel a umístění záměru. Budou dodrženy limity hodnoty LAeqp pro výrobní prostory

Vibrace

V daném provozu se nepředpokládají.

Záření

V prostorách nebude umístěn žádný zdroj radioaktivního ani elektromagnetického záření.

Doplnující údaje

Použité materiály musejí mít měrnou hmotnostní aktivitu radonu nižší, než je limit stanovený vyhláškou MZd č. 76/1991 Sb., o požadavcích na omezení ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů.

Radonový průzkum v místě stavby nebyl proveden.

Záměr v stavby není v poddolovaném území, ani v seismické oblasti.

ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ

Historický vývoj obce, ochrana památek

Obec leží na 87. říčním kilometru nad městem Odrý. Zastavěné území obce se rozprostírá pod místem, kde se potok Suchá z pravé strany vlévá do řeky Odrý. První písemná zpráva pochází z roku 1362. Obec se nachází v nadmořské výšce 314 metrů. Na území žije 668 obyvatel. Obec vede železniční trať Suchdol n/Odrou - Budišov n/Bud. (zal. 1891). V obci je Základní škola I. - 5. ročník (první zmínky zal. 1861 německá škola, 1928-38 první česká menší škola) a MŠ 1966.

V 6. století byl na vrcholku Chrastavec založen vojenský opevněný tábor, který sloužil jako ochrana obchodní jantarové stezky. V údolí pod tímto vrcholkem byly zakládány osady, které se postupem času spojily a vzniklo město nesoucí název Vyhnanov, které se rozkládalo od dnešní obce Heřmánky po město Odrý. Toto město bylo v letech 1241 a 1253 vypáleno a zničeno. V průběhu 12. až 14. století probíhá osídlování tohoto území novými osadníky a v tomto období vznikla také obec Jakubčovice. Obec byla součástí oderského panství. V letech 1428 až 1436 byly Odrý včetně okolních vesnic v rukou husitů. V roce 1563 byla obec v držení svobodného pána Mathese Futschika. V roce 1650 se obec dostává do vlastnictví rodu Schindlerů. V roce 1785 byla v obci založena škola, která byla německá. V roce 1826 koupil Augustin Teitschik v Jakubčovicích mlýn. Po jeho smrti založil jeho syn ve mlýně výrobu dřevěných kolíků a koflíků. V roce 1881 byl zcela ukoučen provoz mlýna v tomto objektu se započalo s výrobou kamenných koflíků. V roce 1876 založil Emil Teitschik v Jakubčovicích kamennolom. V roce 1891 byla dokončena stavba železnice vedoucí ze Suchdolu nad Odrou přes Jakubčovice do Budišova. V roce 1953 byla v obci vybudována věznice a vězni pracovali ve zdejších kamennolomu.

Na území obce nenajdeme kostel, byla tu vystavěna v roce 1854 jen kaple. Zajímovou památkou v obci je dřevěná zvonice pocházející z 17. století. V prostorách kamennolomu je umístěn pískovcový kříž, ve střední části obce najdeme ještě jeden pískovcový kříž. Jakubčovice nad Odrou najdeme převážně na pravém břehu řeky Odrý, severozápadním směrem od města Odrý. Severovýchodním směrem od obce je město Fulnek a severozápadním směrem městečko Vítkov. Jakubčovice se nacházejí v jihozápadní části přírodního parku Oderské vrchy. U severozápadního okraje obce se nachází rozlehlý areál kamennolomu. V okolí obce se zvedají zalesněné stráně kopců. Jižním směrem je vrchol Buková hora (542 m.n.m.) a ve spodní části severního svahu tohoto vrcholku je vybudována sjezdová trať s lyžařským vlekem. Jihovýchodním směrem od Jakubčovic je u osady Česká Ves vybudována ještě jedna sjezdová trať. Severním směrem se nad obcí zvedá vrchol Chrastavec (531 m.n.m.), odkud je velmi pěkný výhled do okolí. Západním směrem od obce je oblast přírodní rezervace Suchá Dora. Obcí prochází značená cyklistická trasa, po které se severozápadním směrem můžeme vydat přes Vítkov k vodní nádtži Kružberk. Jihovýchodním směrem se vydáme přes Odrý a Suchdol nad Odrou do Nového Jičína. Obcí prochází žlutá turistická trasa. Jižním směrem z Jakubčovic půjdeme údolím Dobešovského potoka a kolem Bukové hory do obce Dobešov. Z této obce můžeme dále pokračovat východním směrem po zelené značce do Oder.

Severovýchodním směrem po žluté dojdeme do osady Vitovka a dále budeme pokračovat jižním směrem po červené do Oder a nebo severozápadním směrem po červené do Vitkova.

(internet: turistik.cz/cz/kraje/okres-novy-jicin/jakubcovice-nad-odrou)

Co se umístění záměru týče, nejsou zde objekty zapsané v seznamu nemovitých kulturních památek.
Realizaci nebudou dotčena území významná z hlediska historického, archeologického nebo kulturního.

Územně plánovací dokumentace

Podle platné územně plánovací dokumentace pro obec Jakubčovice nad Odrou - Územní plán Jakubčovice nad Odrou (zpracovatel Ing. arch. Pavel Pazdziora, Nový Jičín, 8/2009) vydany zastupitelstvem obce dne 14.6.2010, s účinností od 7.7.2010; Změny č. 1 Územního plánu Jakubčovice nad Odrou s účinností od 28.1.2016 jsou uvedené pozemky součástí zastavěného území, stabilizované plochy výroby a skladování VV - výroba průmyslová.

Vyjáždění souladu záměru s územním plánem je součástí přílohy části tohoto oznámení. Kopie je uvedena v příloze.

2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SOUČASNĚHO STAVU SLOŽEK ŽIVOTNĚHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

Ovzduší a klima

Žájmově území je zařazeno do klimatické oblasti MT 10, to znamená oblasti charakterizované dlouhým, teplým a mírně suchým létem s krátkým přechodným obdobím, s mírně teplým jarem a podzimem a krátkou, mírně teplou a velmi suchou zimou, která se vyznačuje krátkým trváním sněhové pokrývky.

Klimatická oblast MT 10 se vyznačuje čtyřiceti a padesáti letními dny. Počet dní s průměrnou denní teplotou nad 10°C je 140 a 160. Počet mrazových dnů s minimální teplotou ve 2 metrech nad zemí pod -0,1°C se pohybuje mezi 110-130, počet ledových dnů s maximální teplotou ve 2 metrech nad zemí pod 0,1°C je 30 a 40.

Klimatické a terénní znaky oblasti jsou vymezeny průměrnou lednovou teplotou mezi -2 a -3°C, průměrnou teplotou v dubnu 7 a 8°C, průměrnou červencovou teplotou mezi 17 a 18°C a průměrnou teplotou v říjnu 7 a 8°C. Nejvyšší roční průměrná teplota vzduchu je v žájmově území dosahována v lednu a nejvyšší v červenci. Meteorologická stanice v Mošnově udává za období let 1961 a 1990 průměrnou lednovou teplotu minus 2,4°C a červencovou plus 17,8°C.

Povrchová voda

Jakubčovice nad Odrou najdeme převážně na pravém břehu řeky Odry. Navržená stavba se nemanachází v záplavovém území.

Půda

Půdy v žájmově území jsou řazeny převážně k asociaci hlinitých půd. Realizací žájměru nedojde k ovlivnění půd.

Realizací žájměru nedojde k záboru ZPF ani PUPFL. Žáměr bude umístěn ve stávajícím areálu.

Horninové prostředí

Geomorfologicky patří do celku Nizký Jeseník, tvořeného podcelkem Vítkovská vrchovina a okrsky Poštátská vrchovina, Hermanická vrchovina, Tošovická vrchovina a Oderská kotlina (SV část Oderska) a do celku Moravská brána, tvořeného podcelkem Oderská brána a okrsky Běloušská pahorkatina, Klimkovická pahorkatina, Bartošovická pahorkatina a Oderská níva. Geologická stavba Oderska je dána přislušností ke dvěma geomorfologicky odlišným celkům. Záměru Nizký Jeseník je tvořen především drobami, slепенí a jílovitými břidlicemi s ojedinelým výskytem nezelezných rud – galenitu, Moravská brána tvoří sedimenty – spraše a břetkovský.

Podle vyššího stupně regionálně geomorfologického členění České republiky na území Oderska je tato oblast součástí provincie Západní Karpaty, soustavy Vněkarpatské sníženiny,

podsoustavy Západní Vněkarpatské sníženiny, celku Moravská brána, podcelku Oderská brána. Nadmořská výška území klesá od jihu západu k severovýchodu z nadmořské výšky cca 260 m k nadmořské výšce cca 240 m. Typická nadmořská výška bioregionu je 253 m. n. m.

Přirodní zdroje

V místě plánovaného záměru se nenachází žádné z území evropsky významných lokalit a piaticích oblastí, přímé vlivy záměru na příznivý stav předemti ochrany a celistvost těchto území jsou dle stanoviska Krajského úřadu MSK Odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 23.08.2016 pod č.j. MSK109530/2016 jednoznačně vyloučeny. Oblasť není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Území neleží ve zranitelné oblasti dle NV č. 103/2003 Sb. Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000.

Zájmové území se nenachází v místě žádného lokálního, regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability.

Přirodní bohatství zde nejsou zaevidována. Pokud se vyskytují v okolí, nebudou realizací záměru dotčeny.

Flora a fauna

S ohledem na lokalizaci záměru nebylo provedeno biologické hodnocení.

Krajina

Obec Jakubčovice nad Odrou leží v jižní části Oderských vrchů, v Oderské kotlině v Nizkém Jeseníku, které přechází do Moravské brány.

- na dotčeném území se nenachází kulturní ani historické památky podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové evidované v Ústřední péči a seznamu kulturních památek České republiky.

- dotčené území neleží v záplavovém území

- Jakubčovice se nacházejí v jižozápadní části přírodního parku Oderské vrchy.

- dotčené území není součástí soustavy Natura 2000.

Nejbližší plánovanému záměru je situována piaticí oblasť CZ0811020 Poodří (zřízená nariadením vlády č.25 ze dne 15.12.2004) – ďalej jen „PO“ a evropsky významná lokalita CZ0814092 Poodří (stanovena nariadením vlády č. 132/2005 Sb., ktorým sa stanoví národný seznam evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů) – ďalej jen „EVL“.

Koncepce územního systému ekologické stability

Na základě prostudování dostupných podkladů je nutno konstatovat, že záměr bude realizován mimo prvki ÚSES.

Obyvatelstvo

Počet obyvatel: 668 ke dni 01.01.2016

S ohledem na záměr a zonaci dle územní plánu nebylo nutno počítat pásmo hygienické ochrany.

Kulturní památky

Na dotčeném území se nenacházejí kulturní ani historické památky podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů o státní památkové péči a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Na území se nenachází ani drobná solitérní architektura (kříže, boží muka, smírčí kamenný atd.). Území není součástí památkové rezervace či zóny.

V území se nenacházejí žádné ani nepovolené skládky.

ČÁST D. ÚDAJE O VLIVĚCH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Realizaci záměru investora, při dodržení všech stanovených podmínek, které jsou v rámci posuzování předmetného záměru stanoveny, při následné kontrole, není předpoklad, že by záměr představoval zdravotní riziko pro zaměstnance, natož pro obyvatele obce Jakubčovice nad Odrou.

Při dodržování bezpečnostních a dalších legislativních předpisů při provozu nehrozí v provozu a jeho okolí zdravotní rizika.

Ovlivnění životního prostředí jako takového není snadné charakterizovat, resp. za předpokladu dodržení základních podmínek bude minimální.

Vzhledem k lokalizaci a využití objektu se negativní vliv případných emisí na zdraví obyvatele nepředpokládá.

Základní podmínkou je dodržování opatření organizačního rázu. Pouze jejich hrubým nedodržením by přicházelo v úvahu možné ovlivnění životního prostředí, avšak i v tomto případě by ovlivnění bylo klasifikováno jako zanedbatelné.

Dodržováním všech předpisů je možno jakákoliv zdravotní rizika eliminovat. Stávající úroveň zabezpečení eliminace negativních vlivů na prostředí a pracovníky spojené se záměrem je na takovém stupni technického zabezpečení, že je možno očekávat minimální dopad na obyvatelstvo.

U tohoto záměru se nepočítá při realizaci přípravy a umístění s narušením faktorů pohody.

Realizace neznamená pro obyvatele okolí obce negativní sociální nebo ekonomické důsledky.

Hygienická a sociální zařízení budou pro pracovníky využita stávající. Zařízení jsou dostatečně kapacitně dimenzována v souladu s hygienickými požadavky – nařízení vlády č. 178/2001 Sb., v platném znění, kterým se stanoví podmínky pro zdraví zaměstnanců při práci.

Vlivy na ovzduší a klima

S ohledem na plánovaný záměr výstavby není předpoklad překročení imisních limitů pro danou oblast. Vzhledem k umístění lze očekávat dopad na obytnou zástavbu zanedbatelný.

Klima nebude realizací záměru ovlivněno.

Orgán ochrany ovzduší předpokládá z hledisek uvedených v ustanoveních zákona o ochraně ovzduší a zjištil, že uskutečněním tohoto záměru nebo jeho užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o ochraně ovzduší a zvláštními předpisy. Při překročení žádosti a

na základě předložených podkladů nebyly shledány důvody bránící vydání závazného stanoviska – souhlasu v koordinovaném závazném stanovisku.

Vlivy na hlukovou situaci

Realizací záměru nedojde k negativnímu ovlivnění okolí.

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Vlivy na kvalitu povrchové a podzemní vody se nepředpokládají a to jak při realizaci, tak ani i při provozu samotném.
Produkce splaškových vod stoupne pouze v soc. zariadení, které je kapacitně dostatečné a jsou splněny podmínky stanovené stávající platnou legislativou.
Kanalizace odpadních vod bude využita stávající, kapacitně dostatečné.

Co se týče dešťových vod, budou negativně ovlivněny, zústanou na stávající úrovni.
Všechna technická opatření při ochranu podzemní a povrchové vody v místě a tato je prioritou.

Vlivy na půdu

Realizací záměru nedojde k ovlivnění stability či eroze půdy, ani k negativnímu ovlivnění půd.

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Co se týče horninového prostředí, nedojde k negativnímu ovlivnění horninového prostředí.
Provazatel bude realizovat veškerá technická opatření..

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

S ohledem na charakter záměru jeho realizace nebude mít vliv na faunu a flóru. Nebylo nutno provádět biologický průzkum v terénu ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
Realizace záměru neovlivní stávající ekosystém. Záměr si nevyžaduje kácení dřevin rostoucích mimo les charakterizovaných v § 3 odst. 1 písm. l) zákona a ve vyhlášce MZP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (dále jen „vyhláška o kácení dřevin.“)

Vlivy na krajinu

Záměr se neprojeví ve změně místní topografie, realizací nedojde k výškovým úpravám terénu.

Územní systémy ekologické stability budou dotčeny.

Stavba bude realizována v zastavěném území obce Jakubčovice nad Odrou, tyto se nacházejí v jeho západní části přírodního parku „Oderské vrchy“, který byl pro přísnější ochranu krajinného rázu vyhlášen podle § 12 odst. 3 zákona Obecně závaznou vyhláškou č. 8/94 Okresním úřadem Nový Jičín.

Stavba svým vzhledem a umístěním nenaruší krajinný ráz chráněný podle § 12 odst. 1 zákona. Negativní vlivy na krajinu se nepředpokládají. Nebudou dotčena evropsky významná území NATURA 2000 ani významné přírodní oblasti. Příčné vlivy záměru na příznivý stav předmětu ochrany a celistvost těchto území jsou jednoznačně vyloučeny.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

V dotčeném území se nenachází žádné nemovité kulturní památky. Nejedná se rovněž o území s plošnou památkovou ochranou (tzn. Území prohlášené za památkovou rezervaci, památkovou zónu nebo ochranné pásmo). Realizaci nedojde k negativnímu ovlivnění hmotného majetku ani kulturních památek.

Záměr se nedotkne žádného zvláště chráněného území ani jeho ochranného pásma.

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Negativní vlivy na antropogenní systémy z provozu lakovny se nepředpokládají. Negativní dopad umístění na území a populaci se neprojeví. Realizace záměru neovlivní strukturu daného území. Biologické vlivy se zde neprojeví, stejně tak i záření. Nedojde k velkoplošným vlivům v krajině.

Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavěch

Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s obdobnými běžně provozovanými záměry. Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany.

Riziko dopravních nehod nepřevyší běžně akceptované riziko.

Zóny havarijního plánování

Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.

Jiná rizika, ani havárie se nepředpokládají.

Pro stávající lakovnu je zpracován a Rozhodnutím KÚ MSK schválen provozní řád, který bude nově upraven i pro rozšíření provozu lakovny.

3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Záměr svým vlivem a účinkem s ohledem na geografické umístění negativně nezasáhne území mimo hranice státu.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

Záměr svým zaměřením „Rozšíření skladovacích prostor a provozu současně lakovny firmy Araprim s.r.o.“ počítá s opatřeními k prevenci:

Z hlediska územně plánovacích a legislativních opatření :

- veškerá rozhodnutí orgánu kraje předložit MěÚ Odry, odboru ZP a zemědělství a stavebního úřadu
- budou dodrženy stávající platné předpisy a normy platné pro danou činnost
- při manipulaci látek s nebezpečnými vlastnostmi budou používány předepsané ochranné pomůcky - nebezpečné látky se v provozu nepoužívají, přesto pracovníci používají ochranné rukavice, lakýrník používá kromě toho ochranný oblek a ochrannou roušku
- odpadové hospodářství bude v souladu se současně platnou legislativou bude zpracován požární plán

Z hlediska technických opatření :

- v provozu bude dodržován standardní pořádek. Veškeré produkované odpady budou umístovány do vyznačených uzavíratelných shromažďovacích nádob, v případě nebezpečného odpadu tyto vyznačených identifikačním listem a řádně označeny kódem odpadu, názvem odpadu a jménem osoby odpovídající za nakládání s tímto odpadem. Odpady budou umístěny na vyznačených místech, bez možnosti působení povětrnostních vlivů.
- budou činná a odpovídající opatření, aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod nebo do kanalizací
- nakládání s odpady kategorie N v souladu se zákonem č. 184/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 223/2015 Sb.,

5. Charakteristika nedostatku ve znalostech a neurčitosti které se vyskytly při specifikaci vlivů

Základní údaje o technickém řešení plánovaného záměru, o vstupech a výstupech byly získány z:

- informací předaných firmou PRINEX GROUP s.r.o. Odry a firmou Araprim s.r.o. Odry, údaje o současném stavu jednotlivých složek životního prostředí byly získány z těchto zdrojů :

- informace získané od investora – zástupců firmy Araprim s.r.o. Odry
- informace získané od Ing. Antonína Balšínska-PRINEX GROUP s.r.o. Odry
- informace získané od Ing. Antonína Balšínska-PRINEX GROUP s.r.o. Odry
- údaje z Územního plánu obce Jakubčovice nad Odrou
- přehledná situace ÚSES
- přehledná situace o evropsky významných oblastech NATURA 2000 a vyhlášených chráněných oblastech přírody
- účelové mapy
- odborná literatura
- internetové stránky obce Jakubčovice nad Odrou
- internetové stránky CHKO Poodří
- provozní řád pro stávající provoz- stacionární zdroj znečišťování ovzduší koordinované stanovisko MěÚ Odry ze dne 12.08.2014

Hodnotici kapitoly byly zpracovány na základě komplexního posouzení informací získaných ze všech podkladových materiálů, konzultací, terénních šetření a platné legislativy v oblasti životního prostředí.

ČÁST E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Vzhledem k umístění navržené stavby v areálu stávajícího provozu firmy Araprim s.r.o. Odry a provozní potřebě byl záměr navržen v jedné variantě. Bez nutnosti budování nových komunikací. Stavba je umístěna tak, že má vyhovující podmínky na napojení stávajícího provozu, na síť technické infrastruktury a pozemní komunikace. Připojení stavby splňuje požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky. Jedná se o variantu pro investora dostupnou a kterou investor prostudoval. S ohledem na lokalizaci je možno považovat tuto variantu za vyhovující. Rozšířením provozu – přístavbou lakovny a rozšířením skladovacích prostor (§ 2 odst. 5 stavebního zákona) nejsou narušeny urbanistické a architektonické hodnoty stávající zástavby.

Realizaci stavby nedojde k ovlivnění či změně krajinného rázu.

Za variantní řešení je možno počítat nulovou variantu, tj. případ, že by se stavba neuskutečnila. Stávající stav však již kapacitně nepostačuje.

ČÁST F. DOPLNJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapa a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

Ve smyslu odstavce 2 § 6 zákona č. 100/2002 Sb., Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění bylo toto „Oznámení o záměru za účelem zjišťovacího řízení“ zpracováno s obsahem a v rozsahu podle přílohy č. 3 tohoto zákona.

Při zpracování byly popsány všechny požadované charakteristiky a ukazatele vlivu záměru na životní prostředí. Předloženy výstup odpovídá úrovni stávajících projekčních podkladů, evidenci jiných zájmů na využívání území a prozkoumanosti základních složek životního prostředí.

Při zpracování nebyly zjištěny skutečnosti vylučující realizaci hodnoceného záměru.

S ohledem na charakter daného záměru, s využitím dostupné technologie, dodržením technologické kázně a všech zákonných norem a předpisů je možno považovat záměr za **únosný pro danou lokalitu.**

Areal pro umístění záměru



- Situace širších územních vztahů

ČÁST G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUŤI NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Toto oznámení o záměru „Rozšíření skladovacích prostor a provozu současné lakovny firmy Araprim s.r.o.“ je zpracováno dle příl.č. 1 zák. č. 104/2014., o posuzování vlivů na životní prostředí za účelem zjišťovacího řízení. Jedná se o novou stavbu. Oznámení je zpracováno podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů, přílohy č.1, kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení): 4.2 Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m²/rok celkové plochy úprav. Oznámení je zpracováno s cílem dosáhnout naprostého souladu s legislativními požadavky v oblasti vlivu na životní prostředí.

Navržené řešení se jeví pro investora jako nejvhodnější. Stavba nebude členěna na etapy. Ke stávajícímu objektu na parcele st.č. 125/1 bude přistavěna hala k rozšíření provozu a skladovacích prostorů práškovací lakovny. Stavební pozemek dotčený stavbou se nachází v průmyslovém areálu na okraji obce Jakubčovice nad Odrou. V blízkosti navržené technologie není zařízení obdobného charakteru. Nepředpokládá se kumulace s jinými záměry.

Die Stánoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství záměr „Rozšíření skladovacích prostor a provozu současné lakovny firmy Araprim s.r.o.“ nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (stanovených nařízeními vlády č. 318/2013 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ani na pračí oblasti.

Navrhovaná stavba je v souladu s plánou územně plánovací dokumentací obce Jakubčovice nad Odrou, je tedy v souladu se záměry územního plánování v řešeném území. Vyjádření souladu záměru s územním plánem je součástí přílohy části.

Stavba není řešena jako bezbariérová.

Předpokládané zahájení stavby je říjen 2016 dokončení stavby duben 2017.

Pro záměr není nutná potřeba půdy. Jak již bylo uvedeno výše v textu, pro výstavbu bude využít pozemek přiléhající ke stávající výrobní hale. Realizace výstavby, neboli záměru, tudíž nevyžaduje vynětí ze zemědělského půdního fondu, ani PUPFL.

Záměr svou lokalizací neleží v ochranném pásmu vodního zdroje, ani ve stanoveném záplavovém území řeky Odry. Nedotyka se historickými, ani kulturními památkami. K objektu je zajištěn příjezd stávající přístupovou komunikací šířky min. 3,0 m, která vyhovuje požadavkům ČSN. Nástupní plocha nemusí být ztížena.

Bezpečnost při užívání stavby je dána standardním užíváním a provozem. Pro stávající provoz je vypracován a schválen KÚ MSK provozní řád. S haváriemi se u tohoto zařízení nepočítá, zdroj lze v případě nutnosti kdykoli odstavit. V případě vzniku poruchy (závada na odsávání) je zařízení do odstranění závady odstaveno z provozu.

Princip i rozšíření lakovny spočívá v automatickém zapnutí odsávacího zařízení při spuštění linky a automatickém vypnutí při následném ukončení provozu linky.

Realizace záměru, ani provoz samotný, nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s obdobnými běžně provozovanými záměry.

Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany.

Základní podmínkou pro zajištění bezpečné práce obsluhy je pravidelná preventivní údržba, úklid, dodržování bezpečnostních předpisů a vykonávání pracovnických činností v souladu s provozními předpisy.

S navýšením počtu zaměstnanců vznikne zvýšená potřeba pitné vody. Dle dostupných dokladů bude využito stávajícího soc. zařízení, kde je kapacitně počítáno s nárůstem pracovnických sil. Po dobu realizace i provozu vznikne potřeba vody pro soc. účely v soc. zařízení, které je kapacitně dostačující.

Realizaci záměru není předpoklad negativního ovlivnění pracovního prostředí nebo životního prostředí. S ohledem na umístění záměru není předpoklad negativního ovlivnění ovzduší. Realizace záměru ani provoz samotný nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku haviří nebo nestandardních stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s obdobnými běžně provozovanými záměry.

Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany. Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných haviří.

Po prostudování všech dostupných podkladů k záměru je možno tento záměr doporučit k realizaci.

Oznámení zpracované podle zákona č. 100/2001 Sb., je zpracováno s cílem dosáhnout naprostého souladu s legislativními požadavky v oblasti vlivu na životní prostředí.

Zpracovala:

Ing. Radmila Kiszová

pověřená osoba

742 57 Libhošť 455

Tel. 602 524698

e-mail rkiszova@seznam.cz


Ing. Radmila Kiszová

v Novém Jičíně dne 06. 09. 2016

ČÁST H. PŘÍLOHA

- 1. Kopie výřezu katastrální mapy**
- 2. Koordinační situační výkres**
- 3. Územně plánovací informace o podmínkách využívání území
vydané dne 27.06.2016 Městským úřadem Odry,
Stavebním úřadem, Masarykovo náměstí 25, 742 35 Odry
pod č.j. MěÚO/14700/2016/SU/Ha**
- 4. Kopie Stanoviska KÚ MSK podle § 45i zákona č.114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů**
- 5. Fotodokumentace**
- 6. Kopie Plně moci**
- 7. Kvalifikační předpoklady**

1. Kopie výřezu katastrální mapy



2. Koordinační situační výkres

**3. Územně plánovací informace o podmínkách využívání
území vydané dne 27.06.2016 Městským úřadem Odry,
Stavebním úřadem, Masarykovo náměstí 25,
742 35 Odry pod č.j. MěÚO/14700/2016/SU/Ha**

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY

STAVEBNÍ ÚŘAD

Masarykovo náměstí 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín

VÁŠ DOPIS ZN.: 22.6.2016
ZE DNE: 22.6.2016
SPISOVÁ ZN.: MěÚO/14700/2016/SU/Ha
ČÍSLO JEDNACI: MěÚO/15039/2016
VYŘIZUJE: Ing. Nina Havlíková
TEL: 556 768 154
E-MAIL: havlikova@odry.cz
FAX: 556 768 110
DATUM: 27.6.2016

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE O PODMÍNKÁCH VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ

Městský úřad Odry, stavební úřad, jako úřad územního plánování přislusný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), k žádosti podle § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 21 stavebního zákona o územně plánovací informaci o podmínkách využívání území, kterou dne 22.6.2016 podal

ĀRAPRIM s.r.o., IČ 02336308, Masarykovo náměstí č.p. 46/11, 742 35 Odry,

kterého zastupuje

PRINEX GROUP s.r.o., IČ 26818841, Masarykovo náměstí č.p. 46/11, 742 35 Odry

(dále jen "žadatel"), ve věci

"Rozšíření skladovacích prostor a provozu současně lakovny firmy Araprim s.r.o."

na pozemku st. p. 125/1, 125/2, 125/3, parc. č. 764, 765 v katastrálním území Jakubčovice nad Odrou, která obsahuje přístavbu objektu SO 01 LAKOVACÍ PROSTORY na pozemcích parc. č. 764 a 125/3, přístavbu objektu SO 02 NAKLADACÍ RAMPA na pozemcích parc. č. 764, 765, poskytuje podle § 21 odst. 1 písm. a) stavebního zákona tyto informace:

Podle pláně územně plánovací dokumentace pro obec Jakubčovice nad Odrou - Územní plán Jakubčovice nad Odrou (zpracovatel Ing. arch. Pavel Pazdziora, Nový Jičín, 8/2009) vydany zastupitelstvem obce dne 14.6.2010, s účinností od 7.7.2010; Změny č. 1 Územního plánu Jakubčovice nad Odrou s účinností od 28.1.2016 jsou uvedené pozemky součástí zastavěného území, stabilizované plochy výroby a skladování V V - výroba přímyslová.

Podmínky pro využívání území:

Die pláných regulativů Územního plánu Jakubčovice nad Odrou po Změně č. 1 jsou pro funkční plochu V V – plochy výroby a skladování a skladování stanoveny podmínky využití:

Hlavní využití:

- ☐ plochy výroby a skladování
- ☐ stavby a zařízení průmyslové výroby
- ☐ výrobní služby, drobná výroba
- ☐ stavby a plochy pro skladování

odsavování nákladních vozidel

dliny a zařízení údržby

sběrné dvory

čerpací stanice pohonných hmot

hygienická a stravovací zařízení pro zaměstnance, administrativní budovy

Přístupné využít:

odstavňá stání, parkoviště

technická infrastruktura

pozemky veřejných prostoranství

Nepřístupné využít:

stavby pro individuální (rodinnou) rekreaci

stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním a přípustným

stavby hlučných a znečišťujících zařízení (např. bioplynové stanice)

Navrhovaná stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce Jakubčovice nad Odrou, je tedy v souladu se záměry územního plánování v řešeném území.

K žádosti o územně plánovací informaci byly doloženy následující podklady:

- plná moc

- grafická příloha - celkový situační výkres stavby

Poučení:

Poskytnutá územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud v této lhůtě orgán, který ji vydal, žadatelem nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána, zejména na základě provedení aktualizace příslušných územně analytických podkladů, schválení zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje a zprávy o uplatňování územního plánu.

„otisk úředního razítka“

Ing. et Ing. Petr Skácel
vedoucí stavebního úřadu MěÚ Odry

Obdrží:

1. ARAPRIM s.r.o., IČ 02336308, Masarykovo náměstí č.p. 46/11, 742 35 Odry,
kterého zastupuje PRINEX GROUP s.r.o., IČ 26818841, Masarykovo náměstí č.p. 46/11, 742 35 Odry