



**Státní
veterinární
správa**

**Krajská veterinární správa
Státní veterinární správa
pro Olomoucký kraj**

Tř. Míru 563/101, 779 00 Olomouc
T: +420 602 510 612

Doručovací adresa:

Státní veterinární správa
Slezská 100/7, 120 00 Praha 2
El. adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv



svspes9df5b17a

Váš dopis č. j.: KUOK 81066/2026
ze dne: 01.07.2026

Naše č. j.: SVS/2026/113002
Vyřizuje: MVDr. Miloslav Lakomý

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a
zemědělství
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

V Olomouci dne 09.07.2026

Vyjádření k dokumentaci – posuzování vlivů na životní prostředí záměru „Haly pro nosnice – Úsov“ zařazeného v kategorii I, bodu 68 písm. b) přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, dále jen „KVS Olomouc“, obdržela dne 01.07.2026 a vede pod číslem jednací SVS/2026/109754 Vaši žádost o vyjádření s názvem „Posuzování vlivů na životní prostředí – zveřejnění dokumentace“, a informaci o zveřejnění dokumentace zpracované podle přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí Ing. Petrem Pantoflíčkem, č.p. 14, 257 23 Přestavky u Čerčan, IČO: 062 22 404, k záměru „**Haly pro nosnice – Úsov**“, k.ú. Úsov – město, zařazeného v kategorii I, bodu 68 písm. b) přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

KVS Olomouc prostudovala dokumentaci k výše uvedenému záměru pro projekt „Haly pro nosnice – Úsov“ oznamovatele, společnosti ÚSOVSKO AGRO s.r.o., č.p. 33, 789 73 Klopina, IČO: 253 98 849, zpracovanou Ing. Petrem Pantoflíčkem, č.p. 14, 257 23 Přestavky u Čerčan, IČO: 062 22 404, autorizace – osvědčení odb. způsob. MŽP ČR č.j. 1547/197/OPVŽP/95, a to především se zaměřením na dodržení požadavků platné veterinární legislativy v oblasti chovu nosnic, zejména na technologické uzpůsobení staveb z pohledu biologické bezpečnosti a zajištění welfare chovaných zvířat.

Cílem záměru je vybudovat v areálu v Úsově ve dvou etapách celkem čtyři haly pro chov nosnic s produkcí vajec. V první etapě by byly vybudovány dvě haly a po jejich spuštění by se připravovala stavba dalších dvou hal. Hlavním cílem záměru je rozšířit svou

podnikatelkou činnost o chov slepic s produkcí vajec. Potřeba realizace záměru vychází z podnikatelské strategie oznamovatele, potřebám plnění parametrů BAT, podmínek welfare, z dobrého dopravního napojení, připravenosti technické infrastruktury v předmětném území, ale i vyhovujícím územnímu plánu pro tuto lokalitu.

Všechny čtyři nové haly budou identické a budou mít půdorysné rozměry 22,3 m x 70,8 m. Výšku v hřebeni budou mít 10,0 m. Každá hala je navržena na kapacitu 54 000 ks, celkem 216 000 ks nosnic.

Dotčené plochy stavbou stájí jsou parc. č. st. 580/2, 305, 532, 309 v k.ú. Úsov – město (541222) – vše zastavěná plocha, dále parc. č. 580/2, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571 v k.ú. Úsov – město (541222) - vše ostatní plocha. Všechny pozemky se nachází ve stávajícím areálu oznamovatele.

Území pro výstavbu nových stájí pro nosnice a dalších objektů se nachází na jihovýchodním okraji stávajícího zemědělského areálu na jižním okraji obce. Dříve byly v areálu stáje prasat i skotu, ale ty jsou dnes již nevyužívané. Dále je v areálu posklizňová linka a skladovací sila na obilí a další skladové objekty.

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení – SO01 Hala pro nosnice, SO02 Hala pro nosnice, SO03 Třídička vajec, SO04 přístřešek, SO05 Hala pro nosnice, SO06 Hala pro nosnice. Stavební popis hal – kapacita stáje: 54.000 ks, zastavěná plocha: 1.690 m², podlahová plocha: 1.579 m², obestavěný prostor: 15.008 m³, výška objektu: 10 m, počet podlaží: 2, nosná konstrukce: ocelová, opláštění: sendvičový panel.

Haly budou řešené jako ocelová rámová konstrukce opláštěná sendvičovými panely tl. 100 mm z vnitřní strany ocelové konstrukce. Osová vzdálenost sloupů bude 6,0 m s mezirámy. Podhled v objektech bude ze sendvičových panelů tl. 100 mm. Opláštění střechy bude z trapézového plechu TR 35 s antikondenzační úpravou. Střecha je navržena sedlová. Mezistřešní prostor bude odvětrán pomocí větracích hlavic v každém poli. Podlahu tvoří železobetonová spádovaná deska o tl. 150 mm. Podlaha bude spádovaná do kanálků umístěných v chodbách mezi technologií. Objekty budou založeny na základových betonových patkách a pasech dle statického výpočtu. Štítové stěny budou opláštěné z vnější strany trapézovým plechem TR 18. Ve štítech budou umístěna dvoukřídlá vrata, které se budou nacházet v prvním i druhém patře. V jižních koncích hal budou umístěné trusné kanály dle požadavků technologů a štítové ventilátory. Technologie chovu nosnic bude v halách rozdělena do dvou pater. Pochozí podlahu v druhém technologickém patře budou tvořit dřevěné desky, které budou osazeny na rámech technologie a dále budou kotveny po obvodu celé haly do hlavních ocelových sloupů. Větrací a nasávací klapky a komíny budou umístěny dle požadavků technologa.

Popis technologie prvního patra stáje:

V prvním patře dvoupatrové haly pro nosnice jsou navrženy 4 řady voliérového systému 1. patra s horní deskou s naskladňovací kapacitou 27 000 nosnic. Součástí dodávky technologie je nosná konstrukce pro podlahu druhého patra v oblasti chovného prostoru. Překližkové desky pro podlahu jsou rovněž součástí dodávky technologie. Technologie v tomto patře členěna do tří úrovní s pásem odkluzu trusu. Nad každým trusným pásem je okruh se žlábkovým řetězovým krmítkem a hřady, v prvním patře haly je celkem 12 okruhů řetězového krmení. Všechny úrovně voliéry jsou vybaveny vaječnými pásy, které umožňují automatický sběr všech vajec. Nosnice budou snášet v tzv. skupinových hnízdech, které se nachází v první

a druhé úrovni voliérového systému. Hnízda jsou vybavena automatickým vyháněním, pomocí výklopné podlahy a podélným pásem pro sběr vajec o šířce 400 mm v první a druhé úrovni a 150 mm ve třetí úrovni systému. Pás přivede vejce na začátek technologie, kde je pohony šetrně předají na elevátor. Tento systém již nevyžaduje žádný pomocný systém sběru zanesených vajec na technologii. Voliérový systém je vybaven speciálními hřady hřibovitého tvaru, které zajistí nosnicím lepší welfare. Celá využitelná podlahová plocha haly (bez přední a zadní koncové části) slouží jako prostor pro hrabaniště. Po naskladnění kuřic z odchovny, kdy si budou zvykat na nové prostředí, jim bude přístup pod voliéru uzavřen mřížkou. Nosnice se v této první fázi budou pohybovat pouze v uličkách. Po uplynutí doby, po kterou si budou zvykat na novou technologii se mřížka pomocí automatických navijáků zaklopí a nosnicím se zpřístupní i prostor pod technologií.

Popis technologie druhého patra stáje:

V druhém patře dvoupatrové haly pro nosnice jsou navrženy 4 řady voliérového systému 2. patra s horní deskou s naskladňovací kapacitou 27 000 nosnic. Technologie v tomto patře je členěna do tří úrovní s pásem odkluzu trusu. Nad každým trusným pásem je okruh se žlábkovým řetězovým krmítkem a hřady viz. nákres, v prvním patře haly je celkem 12 okruhů řetězového krmení. Všechny úrovně voliéry jsou vybaveny vaječnými pásy, které umožňují automatický sběr všech vajec. Nosnice budou snášet v tzv. skupinových hnízdech, které se nachází v první a druhé úrovni voliérového systému. Hnízda jsou vybavena automatickým vyháněním, pomocí výklopné podlahy a podélným pásem pro sběr vajec o šířce 400 mm v první a druhé úrovni systému. Pás přivede vejce na začátek technologie, kde je pohony šetrně předají na elevátor. Tento systém již nevyžaduje žádný pomocný systém sběru zanesených vajec na technologii. Voliérový systém je vybaven speciálními hřady hřibovitého tvaru, které zajistí nosnicím lepší welfare. Celá využitelná podlahová plocha haly (bez přední a zadní koncové části) slouží jako prostor pro hrabaniště. Po naskladnění kuřic z odchovny, kdy si budou zvykat na nové prostředí, jim bude přístup pod voliéru uzavřen mřížkou. Nosnice se v této první fázi budou pohybovat pouze v uličkách. Po uplynutí doby, po kterou si budou zvykat na novou technologii se mřížka pomocí automatických navijáků zaklopí a nosnicím se zpřístupní i prostor pod technologií.

Popis technologie (obě patra):

Uzel pro napájecí vodu:

Pro každé patro je samostatný medikační uzel 1" vč. pulzního vodoměru s filtrací, hlavním regulátorem tlaku, s elektronickým vodoměrem, hlídačem min. a max. tlaku vody, elektromagnetického uzavíracího ventilu, který je propojený klima a produkčním počítačem a obsahuje dávkovač léků v rozsahu 1–5 %.

Proplachovací systém napájení:

Zadní koncové hladinoznaky budou napojeny na systém odpadních trubek. Systém proplachu všech napájecích linek je plně automatický.

Pletivo a příčné dělicí stěny haly:

V obou patrech instalované drátěné dělicí stěny včetně dveří, oddělí jednak začáteční a koncovou část technologie s pohony, ale i rozdělí každou z uliček s podestýlkou na 8 skupin po 6.748 ks nosnic.

Osvětlení:

Tento systém chovu nosnic vyžaduje speciální osvětlení, které bude instalováno přímo v různých místech technologie a v uličkách. Jeho ovládáním je pak možno určovat rozmístění nosnic na technologii a plynule simulovat denní a noční cyklus. Součástí dodávky jsou i svítidla pro tzv. noční osvětlení haly v počtu 28 ks svítidel pro každé patro. Pro hlavní osvětlení haly je navrženo pro každé patro 5 řad světél. Svítidla budou instalována nad uličkami pod stropem haly/mezipatra (celkem 140 ks/na první a 140 ks na druhé patro haly). Různé úrovně voliéry pak bude v každém z pater osvětlovat LED trubice. V prvním patře haly bude umístěno celkem 16 řad těchto LED trubic. Všechny výše uvedená světla mají možnost regulace osvětlení v rozsahu 0-100 % výkonu.

Zásobník krmiva:

Dvě sklo-laminátová sila – 24 t o objemu 40 m³, horizontálně dělené pro krmné směsi. Pro každé z pater stáje bude samostatné silo. Průměr sil je 2,99 m a výška 8,85 m. Součástí zásobníků jsou také servisní otvory, které budou umístěny ve spodním kónusu sila. Každá ze 4 noh sil bude doplněna o nerezový tenzometr, napojený na váhový modul s displejem a řídicí klima a produkční počítat. Tento systém umožní díky venkovnímu displeji snazší kontrolu obsahu sil dodavateli krmiva i obsluze. Spotřeba krmiva bude navíc zaznamenávána i počítačem, kde budou dostupné i další hodnoty jako celková spotřeba, spotřeba za den, spotřeba na nosnici atd.

Doprava krmiva od sil:

Spirálové dopravník o výkonu 4,5 t/hod. pro každé patro haly. Oproti standardu jsou oblouky dopravníku ze speciálního vícevrstvého plastu.

Dopravník vajec:

Pomocí pásu lze vejce z různých řad hnízd nebo hal přepravovat do centrální sběrné místnosti. Tento dopravní systém je určen pro šetrnou manipulaci s konzumními vejci. Díky odolným plastovým nosičům vajec a jedno-řetězcovému systému lze systém snadno přizpůsobit všem podmínkám. Konstrukce nosičů umožňuje stoupání a klesání, stejně jako zatáčení na malém prostoru.

Odkliz trusu:

Je řešen jedním podlahovým příčným trusným pásem a jedním vynášecím trusným pásem. Podlahový trusný pás je o šířce 0,8 m a délce 25,44 m. Rychlost pásu je cca 30,7 m/min. Na tento pás navazuje vynášecí trusný pás o šířce 0,5 m a délce 12,8 m. Odkliz trusu bude každý 4 den.

Systém pro redukci vrstvy podestýlky:

V první i druhé patře haly bude odkliz podestýlky zajištěn soustavou sklopných lopat, které se budou pohybovat pod technologií. V prvním patře se bude jednat o shrnovací lopaty

vhodné na betonovou podlahu, ve druhém patře o lopaty vhodné pro podlahu z voděodolné překližky.

Ventilační systém:

Je uvažován systém podtlakové ventilace s tunelovými prvky, tedy s pomocným letním přísáváním. Pro odsávání budou po celé délce haly instalovány odtahové komíny v počtu 5 ks v prvním a v počtu 5 ks ve druhém patře. V zadním štítu haly budou instalovány štítové ventilátory v počtu 5 ks v každém patře. Součástí všech štítových ventilátorů jsou rovněž lamelové světelné clony. Výpočet ventilace – hmotnost nosnice 1,8kg, objem vzduchu 5 m³/hod/1kg hmotnosti, objem vzduchu na nosnici 9 m³/hod/ks, celkový výkon ventilace 464 508 m³/hod. Nasávání vzduchu zajistí v prvním patře 40 a ve druhém patře 40 ks ventilačních klapek rovnoměrně rozmístěných v obou podélných stěnách stáje 2,5 m nad podlahou. Klapky jsou ovládány prostřednictvím ocelových táhel dvěma servopohony na 24 V. Jejich součástí jsou také kryty s lamelovou světelnou clonou. Tento systém nasávání bude pro teplé letní dny doplněn ještě o 6+6 ks tunelových klapek, které budou též ovládány servopohonem na 24 V. Tyto tunelové klapky jsou rovněž včetně lamelových světelných clon a zajistí dokonalé provětrání haly v horkých dnech. Obě patra stáje budou ovládána samostatnými klima a produkčními počítači vč. softwaru pro nosnice s dotykovým displejem, který sleduje jak vnitřní vlhkost, tak i vnitřní a venkovní teplotu. Pro každý z klimapočítačů bude na halu dodána jednotka Mini UPS. Vnitřní teplota je oproti standardu sledována v každém patře 5 nezávislými senzory. Každé patro bude dále vybaveno jedním senzorem na měření koncentrace amoniaku, jedním senzorem na CO² a jedním kombinovaným vlhkostním a teplotním senzorem. Součástí dodávky bude samozřejmě i alarmsystém s vlastním akumulátorovým zdrojem, GSM bránou a venkovní sirénou umístěný v přípravně haly. Součástí alarmsystému je i systém nouzového otvírání.

SO03 Třídíčka vajec:

Zastavěná plocha: 1.736 m², podlahová plocha: 1.650 m², obestavěný prostor: 11.144 m³, výška objektu: 8 m, počet podlaží: 2, nosná konstrukce: ocelová, opláštění: sendvičový panel. Třídírna vajec bude severně od hal. Objekt bude rozdělený na část balení vajec a na část expedice vajec. Navržena bude jako ocelová rámová konstrukce opláštěná z vnitřní strany sendvičovými panely o tl. 100 mm. Podhled budou tvořit sendvičové panely tl. 100 mm. Střecha bude sedlová a bude opláštěná střešním trapézovým plechem TR 35. V balírně se bude nacházet prostor pro balení vajec, prostor pro expedici vajec a hygienické zázemí pro zaměstnance. Přesné rozvržení, rozměry a výška nové balírny budou upřesněny v navazujícím řízení dodavatelem technologie baličky vajec.

Dopravníky na vejce:

Pásový dopravník pro přepravu vajec. Konstrukce dopravníku je vyrobena z rámu a podpěr z nerezové oceli a obsahuje pohonnou jednotku. Dopravník může mít vyroben z tkaniny nebo se jedná o modulární pás, vše závisí na požadované funkci a připojení. Rozměry, délka a šířka jsou upraveny dle potřeby.

Balička vajec:

Jednotka balí vejce pečlivě a rychle na proložky pro 30 vajec. Hlavními charakteristikami Speedpacku jsou jeho efektivní kapacita 40 000 vajec za hodinu a velmi

kompaktní konstrukce. Obsluha má úplný přehled o procesu balení vajec, od kontroly a kontroly vajec až po stohování a paletizaci. Speedpack využívá efektivní princip, což znamená, že každé vejce se na cestě na proložku setká pouze se třemi přemístěními. Speedpack má pevnou konstrukci z nerezové oceli. Důležité součásti stroje jsou snadno přístupné pro čištění a údržbu.

Detekce poškození:

Jednotka je vybavena senzorem pro únik vaječného obsahu, které se kutálejí z pásu na přívodní pás balicího stroje. Mokrý nebo poškozené vejce způsobí při přechodu zkrat. Jakmile k tomu dojde, aktivuje se obvod, který zastaví dopravník vajec a přívodní pás z balicího stroje. Uniklé vejce lze ručně odstranit a nedochází k další kontaminaci pásu a okolních vajec. Použité napětí je pro uživatele zcela bezpečné. Jednotka pro detekci netěsností je další nástroj, který umožňuje provádět kvalitní kontrolu vajec s větší lehkostí a menším množstvím čištění.

Skladování vajec:

Zabalená vejce budou převezena do skladu a připraví se k expedici. Prostor bude klimatizován a vytvoří ideální prostředí pro skladování vajec. Kapacita skladu je odhadnuta na 3 týdny produkce.

SO04 přístřešek trusu:

Zastavěná plocha: 219 m², podlahová plocha: 219 m², obestavěný prostor: 945 m³, výška objektu: 5,3 m, počet podlaží: 1, nosná konstrukce: ocelová, opláštění: plechová střecha. Trus z hal bude dopraven do přístřešku, kde bude kontejner pro jeho skladování, který bude chráněn před vnějšími vlivy ocelovým přístřeškem.

Náhradní zdroj elektrické energie

Náhradní zdroj elektrické energie bude pouze zálohou pro případný výpadek elektrického proudu a byl by v provozu pouze krátkodobě v případě havarijní situace – v případě výpadku energie bude vedle dieselagregátu spuštěno i poplachové zařízení s přímým telefonickým spojením na údržbáře elektro.

Záměr bude vyžadovat získání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci č. 76/2002 Sb. v platném znění. Záměr bude zařazen pod bod 6.6 Zařízení intenzivního chovu drůbeže nebo prasat mající prostor pro více než: a) 40.000 ks drůbeže. Záměr tudíž podléhá režimu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění ve znění pozdějších předpisů. Na předkládaný záměr bude nutné zpracovat, projednat a vydat integrované povolení dle citovaného zákona. V rámci navrhovaného provozu nových hal bylo dbáno na správné umístění hospodářství v dostatečné vzdálenosti od citlivých receptorů, včetně orientace hal a výdechů ventilace. V rámci výživy budou použita krmiva snižující obsah vylučovaného dusíku a fosforu. Bude dbáno na maximální úsporu při spotřebě pitné vody, oddělení čistých srážkových vod od kontaminované vody a odvod znečištěné vody do samostatných jímek (vody z hygienického zázemí, vody z čištění stáje). Pro úsporu energie budou použity haly s dostatečnou tepelnou izolací, což snižuje nároky na ventilaci v letním období. Budou použity moderní voliérové technologie chovu nosnic, podrobný popis bude součástí žádosti o integrované povolení.

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení je I. etapa – v roce 2028 – doba výstavby cca 10 měsíců a II. etapa – v roce 2030 – doba výstavby cca 10 měsíců.

K dané žádosti Vám KVS Olomouc sděluje, že dle současně platné veterinární legislativy není KVS Olomouc oprávněným správním orgánem vydávat stanoviska ve smyslu posuzování vlivů na životní prostředí. K předmětnému záměru však uvádí, že po realizaci stavby určené k chovu nosnic nelze z hlediska veterinární péče jednoznačně vyloučit některé nepříznivé vlivy na životní prostředí, zejména pokud se týká oblasti vzniku, skladování a odvozu vedlejších produktů živočišného původu nebo v souvislosti s případným řešením výskytu nálezů. Za předpokladu dodržení požadavků platné veterinární legislativy v oblasti chovu nosnic je však předpokládána minimalizace těchto rizik.

KVS Olomouc také sděluje, že současně předložený záměr a jeho dokumentace není v rozporu s veterinárním zákonem a předpisy na jeho základě vydanými, zejména s ohledem na dodržení požadavků v oblasti chovu nosnic, tedy jeho technologické zpracování z pohledu biologické bezpečnosti a zajištění welfare chovaných zvířat.

Dále KVS Olomouc sděluje, že ve smyslu ustanovení § 56 odst. 1 písm. veterinárního zákona je povinností investora (stavebníka) požádat Státní veterinární správu o závazný posudek, který je podkladem ve stavebním řízení. V ustanovení § 56 odst. 1 veterinárního zákona se uvádí, že „Závazný posudek Státní veterinární správy je podkladem pro řízení o povolení záměru podle stavebního zákona a pro vydání kolaudačního rozhodnutí, jde-li o stavbu nebo zařízení, v nichž budou provozovány podniky, závody, popřípadě jiná zařízení, které podléhají schválení a registraci, schválení nebo povolení. Orgán příslušný rozhodnout ve věci nemůže rozhodnout v rozporu s tímto posudkem. Závazný posudek je závazným stanoviskem podle správního řádu“, **avšak v tomto případě se uplatní ustanovení § 77a veterinárního zákona, kde se stanoví že „Závazný posudek a vyjádření Státní veterinární správy podle § 56 se nevydají podle tohoto zákona, pokud je jejich vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Ostatní ustanovení tohoto zákona tím nejsou dotčena“.**

S pozdravem

MVDr. Hana Brázdová
ředitel Krajské veterinární správy Státní
veterinární správy pro Olomoucký kraj
podepsáno elektronicky

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	MVDr. Hana Brázdová
Organizace:	Státní veterinární správa
Sériové č. cert.:	24128136
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	09.07.2026 14:27:06
Důvod:	vyřízení
Místo:	Olomouc