

Váš dopis zn.: 070609/2026/KUSK
Ze dne: 19.05.2026

Sp. zn.: S-KHSSC 36890/2026
Č. j.: KHSSC 45488/2026

Vyřizuje: Mgr. Petra Šťastná
Tel.: 310 014 421
E-mail: petra.stastna@khsstc.cz

Datovou schránkou
Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Vyřizuje: Ing. Lucie Holcmanová
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Datum: 22.06.2026

„Saker Pečky, navýšení kapacity zpracování kovových odpadů“, k. ú. Pečky – zahájení zjišťovacího řízení dle zák. č. 100/2001 Sb., vyjádření

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje jako dotčený správní úřad ve věci zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k záměru „**Saker Pečky, navýšení kapacity zpracování kovových odpadů, k. ú. Pečky**“, po prostudování předložené dokumentace k zjišťovacímu řízení vydává ve smyslu § 6 odstavce 6 citovaného zákona a § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258“), jako místně příslušný dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a věcně příslušný podle ust. § 10 správního řádu toto

v y j á d ř e n í :

Záměr z aspektu ochrany veřejného zdraví dle předložené dokumentace k zjišťovacímu řízení není nutno dále rozpracovat a posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Odůvodnění:

Oznamovatelem záměru je SAKER Pečky spol. s r.o., Chvalovická 1097, 289 11 Pečky, IČ: 03328121, Zpracovatelem oznámení je EMPLA AG spol. s r. o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové, IČ: 25996240. Oznámení je zpracováno v dubnu 2026.

Předmětem záměru je navýšení kapacity zpracování nebezpečných kovových odpadů z 900 t/rok na 8 000 t/rok. Činnosti budou provozovány ve stejném objektu za použití stejných technologií stávajícího zařízení provozovaného na základě platných povolení. Dotčené pozemky záměrem: parc.č. 514/31, 514/32, 514/33, 514/39, 514/40, 514/41, 514/61, v k.ú. Pečky.

Hluk

Součástí oznámení byla Hluková studie z 03/2026, arch.č.: 27/2026, kterou zpracoval Bc. Martin Hetlejš, EMPLA AG spol. s r. o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové. Cílem studie je zjistit akustickou zátěž stacionárních zdrojů záměru vůči okolním nejexponovanějším chráněným venkovním prostorům staveb a vliv dopravy vyvolané záměrem. K výpočtům hluku byl použit výpočtový program HLUK+, verze 15.00 profí.

Hluk ze stacionárních zdrojů

Stávající stav:

- Lis a nakladač (akustický výkon $L_{WA}= 91,2$ dB; 360 min v provozu)
- Nakládka železa (akustický výkon $L_{WA}= 101,5$ dB; 55 min v provozu)
- Vysypání materiálu (akustický výkon $L_{WA}= 105,7$ dB; 4 min v provozu)
- Složení kontejneru (akustický výkon $L_{WA}= 84,6$ dB; 40 min v provozu)
- Nůžky na plech (akustický výkon $L_{WA}= 105,0$ dB; 30 min v provozu)
- Pohyb VZV (3 ks) po areálu včetně manipulace s materiálem
- 8 pohybů vozidel (4 příjezdy / 4 odjezdy) pouze v denní době

Budoucí stav:

- Lis a nakladač (akustický výkon $L_{WA}= 91,2$ dB; 360 min v provozu)
- Nakládka železa (akustický výkon $L_{WA}= 101,5$ dB; 65 min v provozu)
- Vysypání materiálu (akustický výkon $L_{WA}= 105,7$ dB; 5 min v provozu)
- Složení kontejneru (akustický výkon $L_{WA}= 84,6$ dB; 50 min v provozu)
- Nůžky na plech (akustický výkon $L_{WA}= 105,0$ dB; 30 min v provozu)
- Pohyb VZV (3 ks) po areálu včetně manipulace s materiálem
- 10 pohybů vozidel (5 příjezdy / 5 odjezdy) pouze v denní době

Bylo počítáno se 4 výpočtovými body – chráněný venkovní prostor stavby BD, čp. 1220 (3, 6 m), čp. 982 (9 m), čp. 982 (3 m) a 1220 (3, 6 m).

Okolo zdroje – lis a nakladač je navrženo vybudování protihlukové stěny ve tvaru „U“, s dostatečnou vzduchovou neprůzvučností (cca 35 dB) a minimální výšky 4 m. Prostory zdrojů hluku – nakládka železa a vysypání materiálu se doporučují sloučit a opatřit protihlukovou stěnou ve tvaru „U“ s dostatečnou vzduchovou neprůzvučností (cca 37 dB) a minimální výšky 5 m (horních 0,5 m stěny zalomit o 45° směrem ke zdroji hluku).

Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v chráněných venkovních prostorech staveb jsou v rozmezí:

- **před realizací záměru – stávající stav 2026 $L_{Aeq,8h} = 41,3 - 47,7$ dB v denní době**
- **po realizaci záměru – budoucí stav 2026 $L_{Aeq,8h} = 42,0 - 48,1$ dB v denní době**
- **po realizaci PHO – budoucí stav 2026 s PHO $L_{Aeq,8h} = 37,6 - 43,3$ dB v denní době**

Hygienický limit hluku stacionárního zdroje činí v denní době $L_{Aeq,8h} = 50$ dB (při výskytu tónové složky 45 dB).

Z výsledků je zřejmé, že vlivem navrhovaného záměru dojde k navýšení stávající hlukové zátěže za stavu bez PHO o 0,4 – 0,7 dB v denní době. Hygienický limit nicméně v případě, že nebude prokázána tónová složka překročen nebude. Za stavu s PHO dojde ke zlepšení hlukové situace.

V dalším stupni řízení bude KHS stanovena podmínka měření hluku z provozu stacionárních zdrojů hluku, jakožto prokazatelného splnění hygienického limitu hluku tak, aby byly požadavky ochrany veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku naplněny a objektivizovány. Pokud by se takto prokázalo překročení hygienického limitu hluku, lze technickým opatřením na zdroji hluku dořešit omezení jeho šíření protihlukovými opatřeními.

Hluk z dopravy na komunikaci ul. Chvalovická

Stávající doprava byla rozdělena v poměru 60 % a 40 %, budoucí stav je zamýšlen v poměru 50 % a 50 % (směr Velké Chvalovice/směr Pečky).

Akustická studie byla posouzena dle platné právní legislativy, tj. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Novelou (NV č. 433/2022 Sb.) byl zaveden jednotný limit v tomto případě na základě znalostí místních poměrů pro staré pozemní komunikace (rozhodné období před 1.1.2001) ve výši 68 dB v denní době.

Intenzita stávající dopravy byla převzata z portálu ŘSD s následným přepočtem na rok 2026 a 2027.

Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ze silniční dopravy jsou v rozmezí:

- **před realizací záměru – stávající stav 2026 $L_{Aeq,16h} = 53,9 - 57,2$ dB v denní době**
- **po realizaci záměru – budoucí stav 2026 $L_{Aeq,16h} = 54,0 - 57,3$ dB v denní době.**

Za předpokladu, že se jedná o staré komunikace (viz výše), tedy limit 68 dB v denní dobu, **budou i přes navýšení hlukové zátěže o 0,1 dB tyto limity splněny.**

Pro účely tohoto oznámení byla zpracována Rozptylová studie, kterou zpracoval Ing. Tomáš Morávek, EMPLA AG spol. s r.o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové, v 04/2026. Ze závěru rozptylové studie vyplývá, že imisní limity pro posuzované znečišťující látky nejsou v předmětné lokalitě v současné době překračovány a nebudou překročeny ani v důsledku realizace záměru.

Z celkového hodnocení vlivu stavby na životní prostředí lze vyvodit závěr, že posuzovaný záměr „Saker Pečky, navýšení kapacity zpracování kovových odpadů“, k. ú. Pečky je přijatelný. Předpokladem pro realizace stavby je dodržení doporučených opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.

Mgr. Petra Šťastná

vedoucí odd. hygieny obecné a komunální pro okresy Kolín a Kutná Hora

Rozdělovník:

Adresát – datovou schránkou

KHS-HOK a.a.