

Váš dopis zn.: 084187/2026/KUSK
Doručen dne: 16.06.2026
Číslo jednací: PVL-37453/2026/240
Číslo spisu: PVL-7316/2026/SP
Vyřizuje: Ing. Petr Hrabák
Telefon: 257 099 224
E-mail: petr.hrabak@pvl.cz
Datum: 23.06.2026

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11
150 21 Praha 5
DS

k.ú.: Dubenec u Příbramě; obec: Dubenec; ORP: Příbram; kraj: Středočeský kraj

**Dubenec – Navýšení kapacity zařízení na dekontaminaci a úpravu odpadu se zdravotnických zařízení
VYJÁDRĚNÍ SPRÁVCE POVODÍ**

Na základě oznámení o zahájení zjišťovacího řízení – posuzování vlivů na životní prostředí ze dne 16.6.2026 obdržené dne téhož dne prostřednictvím datové schránky, jejíž součástí je dokumentace záměru „Navýšení kapacity zařízení na dekontaminaci a úpravu odpadu se zdravotnických zařízení“ vypracovaná v 06/2026 Ing. Vladimírem Lollkem:

Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce povodí, který vykonává správu povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy na základě ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k předkládanému záměru sděluje následující:

K předložené dokumentaci nemáme námitky a **nepožadujeme** posoudit záměr „Navýšení kapacity zařízení na dekontaminaci a úpravu odpadu se zdravotnických zařízení“ dle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně souvisejících zákonů, v platném znění.

A dále Povodí Vltavy, státní podnik, sděluje tuto připomínku:

- Bude zpracována aktualizace havarijního plánu areálu.

Obecné informace (pozn. ☒ ano):

Vodní toky/IDVT: významný vodní tok Drásovský potok/10103627 (bez dotčení, min. 100 m od záměru)

Správce vodního toku: Povodí Vltavy, státní podnik

ČHP: 1-08-05-0870 (Drásovský potok)

HGR: 6250 (základní)

útvary povrchových vod: DVL_0100 Kocába od pramene po ústí do toku Vltava

útvary podzemních vod: 62500 Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy

oblast s významným povodňovým rizikem ☐

záplavové území ☐

CHOPAV ☐ OPVZ ☐ Území chráněné pro akumulaci povrchových vod ☐

Obsah žádosti:

Dne 16.6.2026 obdržel státní podnik Povodí Vltavy oznámení o zahájení zjišťovacího řízení – posuzování vlivů na životní prostředí záměru „Navýšení kapacity zařízení na dekontaminaci a úpravu odpadu se zdravotnických zařízení“ ze dne 16.6.2026. Záměr byl doložen dokumentací vypracovanou v 06/2026 Ing. Vladimírem Lollkem. Oznamovatelem záměru je společnost WASTECH a.s., Lazarská 11/6, 120 00 Praha.

Tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení.

Záměrem je zvýšení kapacity stávajícího zařízení na dekontaminaci a úpravu odpadu ze zdravotnických zařízení. Toto zařízení je provozováno na základě integrovaného povolení č.j. 101795/2007/KUSK OŽP/Ži ze dne 27. 11. 2007, ve znění pozdějších změn, aktuálně ve znění 13. změny ze dne 29. 1. 2026. Zařízení vždy zahrnovalo dvě pracovní jednotky, přičemž vždy byla používána pouze jedna. Vzhledem k modernizaci vybavení – nahrazení jedné pracovní jednotky novou, je možné navýšit celkovou kapacitu zařízení z 7 500 t/rok na 12 000 t/rok, což je předmětem záměru. Zařízení je určeno k dekontaminaci a úpravě infekčních odpadů ze zdravotnických zařízení katalogových čísel 18 01 03 a 18 01 02. Účelem je odstranění nebezpečné

vlastnosti HP 9 „Infekční“, snížení objemu odpadu a jeho následná mechanická úprava. Toto probíhá šaržovitě ve dvou sterilizačních parních autoklávech sterilizací vlhkým teplem při tlaku min. 330 kPa a teplotě min. 135 °C po dobu 25 min. Dekontaminovaný odpad je zařazen jako odpad kódu 18 01 04. Následně je odpad mechanicky upraven drcením na frakci 35 x 70 mm. Tento odpad je pak zařazen pod kódem 19 12 12. Záměrem dojde i ke zvýšení dopravy, a to přibližně o 5 osobních (dodávkových) a 18 nákladních automobilů za den.

Pitná voda je využívána zaměstnanci společnosti v sociálních zařízeních včetně WC, šatnách, umývárkách a denních místnostech. Dále je pitná voda využívána k výrobě páry a při dezinfekci kontejnerů (ředění dezinfekčních přípravků). Dekontaminační zařízení vyžaduje v přepočtu na hmotnostní jednotku upravovaného odpadu cca 0,4 m³ na tunu. Roční spotřeba vody vzroste proporcionálně se vzrůstajícím množstvím zpracovávaného odpadu.

Splaškové odpadní vody jsou odváděny do splaškové kanalizace ústící na ČOV Dubenec. Realizací záměru nedojde k navýšení množství splaškových vod, není navyšován počet zaměstnanců.

Odpadní směs vody a páry vznikající po ukončení dekontaminačního cyklu kondenzací páry uvolněné při dekompresi z vnitřního prostoru autoklávu je odváděna dekompresním potrubím do kondenzátoru, odkud je kondenzát sveden do jímky. Pára vystupující z prostoru nad hladinou vody v jímce je vedena do ocelového komínu, ve kterém je zkrápěna čtyřmi tryskami s kuželovým rozstříkem a následně kondenzuje. Zkondenzovaná pára společně se skrápěcí vodou stéká zpět do jímky. Množství vzniklé odpadní vody z procesu dekontaminace závisí na vlhkosti odpadu vloženého do autoklávu a činí cca 50 litrů na 1 tunu zpracovaného odpadu. Zkondenzovaná voda je z jímky pravidelně odčerpávána a odvážena na ČOV Příbram.

Záměr je umístěn ve stávajících objektech, nedojde k navýšení množství ani změnám v odvádění srážkových vod. Srážkové vody budou nadále odváděny do dešťové kanalizace areálu šachty č. 19.

Vliv provozu záměru na povrchové a podzemní vody při vlastním provozu záměru lze označit za mírný, vzhledem k odhadované potřebě spotřeby vody a produkce splaškových vod.

Ing. Zuzana Dobešová
Vedoucí provozního střediska 4
elektronicky podepsáno