

Váš dopis zn.: 099931/2026/KUSK
Ze dne: 14.07.2026

Sp. zn.: S-KHSSC 52105/2026
Č. j.: KHSSC 56384/2026

Vyřizuje: Mgr. Petra Šťastná
Tel.: 310 014 421
E-mail: petra.stastna@khsstc.cz

Datovou schránkou
Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Vyřizuje: Mgr. Jiří Kudrna
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Datum: 04.08.2026

„SANKO GOSEI Czech factory – Extension“, k. ú. Ovčáry u Kolína – zahájení zjišťovacího řízení dle zák. č. 100/2001 Sb., vyjádření

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje jako dotčený správní úřad ve věci zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k záměru „**SANKO GOSEI Czech factory – Extension, k. ú. Ovčáry u Kolína**“, po prostudování předložené dokumentace k zjišťovacímu řízení vydává ve smyslu § 6 odstavce 6 citovaného zákona a § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258“), jako místně příslušný dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a věcně příslušný podle ust. § 10 správního řádu toto

v y j á d ř e n í :

Záměr z aspektu ochrany veřejného zdraví dle předložené dokumentace k zjišťovacímu řízení není nutno dále rozpracovat a posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Odůvodnění:

Oznamovatelem záměru je SANKO GOSEI Czech, s.r.o., Ovčáry 307, 280 02, IČO: 08483337 na základě plné moc zastoupena společností Takenaka Europe GmbH, Evropská 846/176a, Praha 6, IČO: 64355535. Zpracovatelem oznámení je Ing. Jan Král, JK envi s.r.o., Přímětická 1199/36, 140 00 Praha 4, IČO: 27235491. Oznámení je zpracováno v červenci 2026.

Předmětem záměru je přístavba stávající výrobní haly a skladu materiálu a přístavba skladových hal ve stávajícím areálu Sanko Gosei, kde se vyrábí plastové komponenty pro automobilový průmysl ve vstřikovacích lisech. Areál se nachází na východním okraji průmyslové zóny Kolín Ovčáry. Celková plocha areálu je 55000 m², ta se nebude měnit. Dojde k výstavbě na pozemcích, které byly připravené a zarovnané do +/- 0,0 m v rámci stavby stávajícího areálu. V rámci záměru dojde k výraznému rozšíření skladových ploch za účelem dostatečně velkých skladových zásob pro dodávku dílů „in time“ do výroby. Výroba dnes probíhá na 9 vstřikovacích lisech ve 3směnném provozu. Realizací záměru dojde k instalaci dalších vstřikovacích lisů na celkový počet 22 ks. Kapacita zpracování je v současnosti 2989 tun plastů za rok. Reálná výroba v roce 2025 byla 1465 t/rok. Po realizaci záměru se výroba zvýší na 3525 t/rok.

Hluk

Součástí oznámení je „**Hluková studie**“, kterou zpracoval pan Mgr. Radomír Smetana, EkoMod, Gagarinova 779, 460 07 Liberec 7, počet stran 23, č. zakázky 26/0506, v červnu 2026 (dále jen „studie“). Cílem studie bylo zjistit akustickou zátěž stacionárních zdrojů záměru vůči okolním nejexponovanějším chráněným venkovním prostorům staveb a vliv generované dopravy. Provoz závodu je nepřetržitý, tzn. i v noční době. K výpočtům hluku byl použit software HLUK +, verze 15.00 profi.

Pro potřeby zpracování studie a posouzení současné situace v nejbližší obytné zástavbě bylo provedeno kalibrační měření hluku z automobilové dopravy zájmové lokality. Naměřená hodnota dle studie byla $L_{Aeq,T} = 57,4$ dB. Dále bylo použito měření hluku – stacionární zdroje, které bylo realizováno v rámci kolaudačního řízení stávající výrobní a skladové haly z roku 2022. V chráněném venkovním prostoru domu č.p. 241 ve Lhotecké ulici MP2, před oknem místnosti v 2.NP, ve vzdálenosti 205 m od jižní fasády skladové a výrobní haly byla výsledná hodnota pro přepočtu $L_{Aeq,T} = 32,1 \pm 1,8$ dB v denní i noční době.

Bylo počítáno se 6 výpočtovými body – 4 x chráněný venkovní prostor stavby – ul. Lhotecká čp.241, Ovčáry; ul. Lhotecká čp. 159, Ovčáry; ul. Na Ohrádkách čp. 151, Ovčáry a ul. Na Ohrádkách čp. 331, Ovčáry. Dva sledované body byly umístěny na hranici plochy označené v územně plánovací dokumentaci obce Ovčáry jako plocha BC – plocha pro obytnou výstavbu.

Hluk z dopravy

Akustická studie byla posouzena dle platné právní legislativy, tj. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení 272“). Novelou (NV č. 433/2022 Sb.) byl zaveden jednotný limit pro staré pozemní komunikace (rozhodné období před 01.01.2001) ve výši 68 dB v denní době a 58 dB v noční době a pro nové komunikace (po 01.01.2001) ve výši 60 dB v denní době a 50 dB v noční době.

Nákladní doprava související s dovozem vstupních surovin je 5 TNA/den a bude vedena z D11 a silnice II/328, pouze v denní době.

Nákladní doprava související s odvozem hotových výrobků bude vedena:

- v denní době – 30 % pojezdů v rámci průmyslové zóny Ovčáry
70 % pojezdů na silnici II/328 a dále D11
- v noční době – 5 jízd LNA v rámci průmyslové zóny Ovčáry (do TPCA)
4 jízdy TNA na II/328 a dále na D11.

Se směrováním dopravy – NA směrem na Město Kolín po komunikaci II/125 ul. Ovčárecká není za žádných okolností uvažováno.

Pro osobní automobily (275 OA po realizaci záměru) je uvažováno rozdělení směrů dopravy na silnici II/328: 40 % po komunikaci II/328 směr Kolín, 60 % po komunikaci II/328 směr D11.

Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ze silniční dopravy na komunikaci II/ 328 jsou v rozmezí:

- **před realizací záměru – stávající stav $L_{Aeq,16h} = 38,8 – 54,0$ dB v denní době**
- **před realizací záměru – stávající stav $L_{Aeq,8h} = 30,9 – 46,0$ dB v noční době**

- **po realizaci záměru – budoucí stav $L_{Aeq,16h} = 38,8 - 54,0$ dB v denní době**
- **po realizaci záměru – budoucí stav $L_{Aeq,8h} = 30,9 - 46,0$ dB v noční době**

Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ze silniční dopravy na komunikaci ul. Lhotecká jsou v rozmezí:

- **před realizací záměru – stávající stav $L_{Aeq,16h} = 36,5 - 58,7$ dB v denní době**
- **před realizací záměru – stávající stav $L_{Aeq,8h} = 29,8 - 51,4$ dB v noční době**
- **po realizaci záměru – budoucí stav $L_{Aeq,16h} = 36,5 - 58,7$ dB v denní době**
- **po realizaci záměru – budoucí stav $L_{Aeq,8h} = 29,8 - 51,4$ dB v noční době**

Z výsledků je patrné, že vlivem záměru nedojde k navýšení hlukové zátěže v lokalitě. Hygienické limity budou splněny.

Hluk ze stacionárních zdrojů

Stávající stav:

- VZT jednotka (akustický výkon $L_{WA} = 67$ dB)
- 3 x VZT jednotka – jen v denní době (akustický výkon $L_{WA} = 55$ dB)
- 2 x VZT jednotka – jen v denní době (akustický výkon $L_{WA} = 66$ dB)
- chladicí věž Frigel (akustický výkon $L_{WA} = 64$ dB)
- 2 x ventilátor (akustický výkon $L_{WA} = 70$ dB)
- 1 x ventilátor (akustický výkon $L_{WA} = 67$ dB)
- 2 x ventilátor – max. 5 min/hod (akustický výkon $L_{WA} = 82$ dB)

Nové zdroje:

- 2 x chl. věž pro technologii (akustický výkon $L_{WA} = 64$ dB)
- 2 x tepelné čerpadlo (akustický výkon $L_{WA} = 65$ dB)
- 4 x tepelné čerpadlo (akustický výkon $L_{WA} = 65$ dB)
- 26 x tepelné čerpadlo (akustický výkon $L_{WA} = 65$ dB)
- 2 x tepelné čerpadlo (akustický výkon $L_{WA} = 66$ dB)
- výfuk (akustický výkon $L_{WA} = 76$ dB)
- sání (akustický výkon $L_{WA} = 69$ dB)
- VZT jednotka – 4 x TČ (akustický výkon $L_{WA} = 79$ dB)

Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v chráněných venkovních prostorech staveb z provozu stacionárních zdrojů vč. dopravy v areálu jsou v rozmezí:

- **před realizací záměru – stávající stav $L_{Aeq,8h} = 23,1 - 31,5$ dB v denní době**
- **před realizací záměru – stávající stav $L_{Aeq,1h} = 25,7 - 32,0$ dB v noční době**
- **po realizaci záměru – budoucí stav $L_{Aeq,8h} = 24,6 - 36,4$ dB v denní době**
- **po realizaci záměru – budoucí stav $L_{Aeq,1h} = 24,5 - 36,5$ dB v noční době**

Hygienický limit hluku stacionárního zdroje činí v denní době $L_{Aeq,8h} = 50$ dB a v noční době $L_{Aeq,8h} = 40$ dB (při výskytu tónové složky - 5 dB).

Studie uvádí, že je vhodné instalovat na výfuk VZT jednotky tlumič hluku s útlumem minimálně 3 dB pro plnění hygienického limitu i v případě výskytu tónové složky.

Z výsledků je zřejmé, že vlivem navrhovaného záměru dojde k navýšení stávající hlukové zátěže. Nicméně hygienický limit v případě, že nebude prokázána tónová složka, překročen nebude.

V dalším stupni řízení bude KHS stanovena podmínka měření hluku z provozu stacionárních zdrojů hluku, jakožto prokazatelného splnění hygienického limitu hluku tak, aby byly požadavky ochrany veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku naplněny a objektivizovány. Pokud by se takto prokázalo překročení hygienického limitu hluku, lze technickým opatřením na zdroji hluku dořešit omezení jeho šíření protihlukovými opatřeními.

Hluk ze stavební činnosti

Po dobu výstavby je uvažováno s nepřetržitou pracovní dobou v rozmezí 7:00-20:00 hod. Stavba bude členěna do 3 fází: 1. fáze – zemní práce, 2. fáze – stavební práce, budování objektů hal a 3. fáze – dokončovací práce, komunikace a parkovací plochy. Hodnocení bylo provedeno pro chráněný venkovní prostor stavby rodinného domu čp. 241, ul. Lhotecká.

Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ze stavební činnosti jsou:

- 1. fáze – zemní práce: $L_{Aeq,14h} = 55,5$ dB
- 2. fáze – stavební práce, budování objektů hal: $L_{Aeq,14h} = 54,0$ dB
- 3. fáze – dokončovací práce: $L_{Aeq,14h} = 52,5$ dB

Z výsledků je patrné, že stavební práce budou realizovány tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru stavby byla v souladu s nařízením 272.

Pro účely tohoto oznámení byla zpracována Rozptylová studie, kterou zpracovala RNDr. Marcela Zambojová, Hruškovská 888, 190 12 Praha 9 v 06/2026. Ze závěru rozptylové studie vyplývá, že imisní limity pro posuzované znečišťující látky nejsou v předmětné lokalitě v současné době překračovány a nebudou překročeny ani v důsledku realizace záměru.

Z celkového hodnocení vlivu stavby na životní prostředí lze vyvodit závěr, že posuzovaný záměr „SANKO GOSEI Czech factory – Extension“, k. ú. Ovčáry u Kolína je přijatelný. Předpokladem pro realizace stavby je dodržení doporučených opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.

Mgr. Petra Šťastná

vedoucí odd. hygieny obecné a komunální pro okresy Kolín a Kutná Hora

Rozdělovník:

Adresát – datovou schránkou

KHS-HOK a.a.