



POVODÍ VLTAVY



Elektronicky podepsáno
Ing. Jana Ronovská
Datum: 07.09.2026 12:11:39

Doručen dne: 19. 8. 2026
Číslo jednací: PVL-48471/2026/340/Ta
Číslo spisu: PVL-1925/2026/SP
Vyřizuje: Ing. Pavel Tauber
Telefon: 377 307 374
E-mail: pavel.tauber@pvl.cz
Datum: 4. 9. 2026

Středočeský kraj
odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Bronislav Hrnčíř, DiS.
Zborovská 81/11

k.ú.: Řevničov, obec: Řevničov, ORP: Rakovník, kraj: Středočeský kraj

„CID51 Řevničov“

– vyjádření správce povodí

Na základě oznámení záměru podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. dokumentace vlivů záměru stavby na životní prostředí ze dne 17. 8. 2026 o (k žádosti o vyjádření k „CID51 Řevničov“ obdržené dne 19. 8. 2026 prostřednictvím datové schránky, jejíž součástí je dokumentace oznámení záměru, kterou vypracovala RNDr. D. Pačesná, Ph.D. 503 41 Hradec Králové ze dne 10. 08. 2026):

Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce povodí, který vykonává správu povodí v dílčím povodí Loděnice na základě ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako správce dotčených vodních toků, k předkládané dokumentaci záměru sděluje následující připomínky:

Předložený záměr nepožadujeme dále posuzovat dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Další stupeň projektové dokumentace k povolení záměru bude státnímu podniku Povodí Vltavy předložen ke stanovisku a bude obsahovat následující:

- Celkové vodohospodářské řešení stavby.
- ORL musí být provozovány dle provozního řádu a budou dodržovány garantované koncentrace C_{10} – C_{40} na odtoku.

Obecné informace (pozn. ☒ ano):

Vodní tok IDVT: Loděnice IDVT 10100041

Správce vodního toku: Povodí Vltavy, státní podnik.

ČHP: 1-11-05-0010 (Loděnice)

HGR: 5131 (základní)

útvár povrchových vod: BER_0910 Loděnice od pramene po Lhotecký potok

útvár podzemních vod - základní: 51310 Rakovnická pánev

Obsah žádosti:

Předmětem záměru je výstavba výrobně skladovacího areálu s administrativním, sociálním a technickým zázemím. Areál bude sloužit především jako sklad, který bude případně doplněn o drobnou strojírenskou či elektrotechnickou výrobu. Hala je obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 96,6 x 72,6 m. Dále je nevržena výstavba zpevněných ploch, parkovacích stání, sadových úprav, příslušných bodů inženýrských sítí, výstavba trafostanice, nádrže a čerpací stanice SHZ, retenční nádrže, vrátnice a oplocení. Počet parkovacích stání je stanoven na 32 stání pro osobní automobily.

V rámci haly nebudou vznikat žádné technologické odpadní vody.

V řešeném areálu bude navržen nový vodovodní řad (případně systém vodovodních řadů) pro zásobování haly pitnou vodou. Řad bude napojen na veřejný vodovod ve správě RAVOS, s.r.o., jenž vede západně od areálu v ul. Husova.

Splašková voda vzniká ze sociálního zázemí, případně v kuchyňce administrativního vestavku haly. Splašková voda s obsahem tuku vznikající při mytí nádobí v kuchyňce administrativní vestavby bude předčištěna v odlučovači tuků umístěném vně haly v blízkosti kuchyňky. Svodným potrubím v zemi pod podlahou vestavků je gravitačně odváděna do šachet vně haly. Je navržena hlavní gravitační stoka, která odvádí odpadní vody gravitačním způsobem jednotlivými přípojkami z administrativních vestavků. Na hlavní stoku je v šachtě napojena druhá gravitační stoka, která odvádí jednotlivými přípojkami odpadní vody z ostatních částí haly. Splaškové vody jsou svedeny do místní ČOV Řevničov. Konečným recipientem přečištěných vod z ČOV je vodní tok Loděnice.

V areálu jsou plánovány dvě soustavy pro odvod dešťových vod. Odvod dešťové vody ze střechy je řešen podtlakově a po svedení do země je voda odváděna gravitačními stokami do retenční nádrže na severní straně areálu. Odvod kontaminovaných vod ze zpevněných ploch komunikací a parkovišť bude proveden přes uliční vpusti a šterbinové žlaby PP potrubím do odlučovačů ropných látek, kde bude voda vyčištěna od ropných látek a dále napojena do retenčně vsakovací nádrže.

Voda z odstavných ploch pro NA a OA a manipulačních ploch pro NA je uvažována jako kontaminovaná, z toho důvodu jsou navrženy odlučovače ropných látek o odpovídajících průtocích.

Retenčně vsakovací nádrž (dále také jako „RVN“) je navržena jako suchý zemní poldr o účinném retenčním objemu přibližně 600 m³.

Ing. Jana Ronovská
vedoucí střediska povrchových a podzemních vod
provozní středisko 4
elektronicky podepsáno